

## Dachrinnen-Klemmen und -Schellen, Fangstangen u.a.

G12

selected clamps for armoring; lightning rod brackets; gutter clamps; lightning rods

### NIRO-Clip Schnapphalter für RD an der Wand, alle Typ A (feste Leitungshaltung)

140227 **NIRO-Clip-Schnapphalter f. RD8 Schnapper und Sockel aus V2A**, Bohrung d=6,5mm, VE 200, 0,02kg

Weitere NIRO-Clip-Schnapphalter wie 140292 für RD10 in V2A oder 140276 für RD8/Cu k.LW

140228 Rosette d=36mm für NIRO-Clip-Schnapphalter aus Kunststoff grau bzw. 140235 braun, k.LW

Kunststoffrossette d=36mm 140926 grau bzw. 140927 braun auf Anfrage!

140263 NIRO-Clip-Schnapphalter mit Kunststoffsockel PA6 grau f. RD8, d=7mm, VE 100, 0,02kg

140296 **NIRO-Clip-Schnapphalter mit Kunststoffsockel PA6 braun f. RD8**, d=7mm, VE 100, 0,02kg



Kunststoff-Schnapphalter für RD8 aus Nylon PA6 (Auslaufmodelle):

Leitungshöhe 25mm 140230 grau, 140236 kupferfarbig,

Leitungshöhe 40mm 140237 grau, 140238 kupferfarbig auf Anfrage!

Dachleistungsstütze mit NIRO-Clip für universelle Anwendung

140253 V2A, 140272 Cu bzw. beschichtet 140289 anthrazit oder 140271 ziegelrot

Dachleistungsstütze mit NIRO-Clip für Pfannendächer

140281 V2A, Cu bzw. beschichtet anthrazit oder 140282 ziegelrot

Dachleistungsstütze mit NIRO-Clip für Preolit-, Schiefer- u. Ziegeldächer, Klemmbereich bis 18mm

140273 V2A, Cu bzw. beschichtet 140288 anthrazit oder 140274 ziegelrot

Dachleistungsstütze mit NIRO-Clip für Wellplattendächer 140279 V2A

140192 **Dachleitungshalter NIRO (V2A)**, einstellbar für alle Firstziegel, verstellbare

NIRO-Clip-Halterung Typ A (feste Klemmung) für RD8, VE 100, 0,105kg

140264 Dachleitungshalter Cu für Firstziegel, VE 100, 0,105kg

Dachleitungshalter mit NIRO-Clip für Firstziegel, St vz beschichtet 140290 anthrazit bzw. 140280 rotbraun

140229 PR-ÖKO 2 Dachleistungsstütze für RD8, PE-HD mit 1kg-Betonstein, VE 10

140930 Rohrhalter DN25 für Flachdach mit 1kg-Betonstein mit Kunststoffauflage, NIRO V2A, 1,25kg

### Dachrinnenklemmen mit Einschrauben-Technik, Klemmbereich **Wulst (15)16-(20)22mm** für RD8-10

140041 Dachrinnenklemme Stahl vz, N+RD8/Al bzw. H+RD8/fz, 1xSK-M8x60 NIRO, VE 25, 0,18kg

140220 Dachrinnen-Anschlussklemme Stahl vz d=8-10mm, DUO, für Wulststärke d15-20mm, VE 25, 0,18kg

140219 Dachrinnen-Anschlussklemme Alu d=8mm, DUO, z. Verbind. v. Auffang- u. Ableitung, H, VE 25

140283 Dachrinnen-Anschlussklemme Cu d=8mm, DUO, z. Verbind. v. Auffang- u. Ableitung, H, VE 25

140197 **Dachrinnenklemme NIRO**, N (n.EN50164-1), Klemmbock längs u. quer, B=40mm, VE 25, 0,16kg

140049 Schneefanggitterklemme d=7-10mm, Kupfer, Klemmbereich 3-13mm, VE 25

140243 Dachrinnenklemme Alu d=8-10mm, für Wulststärke 16-22mm, Oberleger aus NIRO, VE 25, 0,08kg, k.LW

140925 Leitungshalter V2A-St/tZn, d=8mm/Typ B mit Kreuzstehfalzklemme, VE 50, k.LW

### Regenrohrschellen **Stahl verzinkt**, ÖNORM Type mit Überleger, für d 8-10mm, mit 2x SK-Kombi-Schraube

140045 Regenrohrschelle d100mm St vz, 2xM6 SK-Kombi-Schraube, VE 100, 0,146kg

140173 Regenrohrschelle d120mm St vz, 2x SK-Schraube, VE 100, 0,16kg

**NIRO V2A**, EN 62305-3, mit Überleger, für d 7-10mm

140199 Regenrohrschelle d100mm NIRO V2A, 2xM6 SK, VE 10, 0,10kg

**Kupfer**, ÖNORM-Type mit Überleger, für d 8-10mm

140174 Regenrohrschelle d100mm Kupfer, 2x SK-Schraube, VE 100, 0,146kg, k.LW

**Regenrohr-Rastschellen** mit Sicke für d 8(-10)mm (hinter Fallrohr), schraubenlose Montage

140239 Regenrohr-Rastschelle d80-120mm fz, für d 8-10mm, VE 25, 0,105kg, k.LW

140275 Regenrohr-Rastschelle d80-120mm Cu, für d 8mm, VE 25, k.LW

### Fangstangen (FST) aus **AlMgSi**, zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen, D=16mm, mit Verjüngung 10mm (je 1000mm), angefast, VE 10

140115 FST 1500mm 0,48kg

140116 FST 2000mm 0,76kg

140117 FST 2500mm 1,02kg

Betonsockel dazu und **weiteres Blitzschutzmaterial günstig auf Anfrage!**

140291 Stangen- und Steigeisenklemme d=8-10mm/d=16mm, Stahl verzinkt, zum Anschluss v. RD8-10 an Stangen, H, VE 50, keine Lagerware

