

Abspul- und Richtgeräte für Rund- und Bandstahl

G12

lightning rod (wire) straighteners as 10 guide pulley, moveable with rubber wheels and unwinding device for handling of coil

Abspul- und Richtgeräte aus Stahl feuerverzinkt (bzw. Aluprofil etc.)



- 170482 **Drahtrichteisen** für RD8-10,
Stahlrohr vz mit Richtbolzen und Sechskant SW16, L=260mm, 0,33kg



- 170727 **Bandrichteisen** für EBE30/RD8-10,
Stahlrohr vz mit Richtbolzen und Schräksschlitz für Band, L=260mm, 0,6kg



- 171056 **Handrichteisen - leichte Ausführung**, zum Ausrichten von 8-10mm-Drähten,
SW13 u. SW17, Stahl geschmiedet, verchromt, Richtbolzen gehärtet, 0,28kg



- 171057 **Handrichteisen - schwere Ausführung**, zum Ausrichten von 8-10mm-Drähten
und 30mm-Bändern, aus NIRO V2A, PVC-Griff, schwenkbarer Richtkopf aus
gehärtetem Stahl, 9-stufig einstellbar, mit 3 Richtbolzen und Schräksschlitz, 1,2kg



- 171058 **Handrichteisen zum Öffnen und Lösen des 8mm-Drahtes**
aus dem NIRO-Clip, Stahl verzinkt, 0,5kg



- 171059 **NIRO-Clip-Öffner**, zum Lösen des 8mm-Drahtes aus dem NIRO-Clip bzw. Patentstütze,
Biege- und Richtfunktion für Alu-Draht, aus Polyamid GF blau, mit Doppelsechskant
SW13 u. SW17, Stahl geschmiedet, verchromt, Richtbolzen gehärtet, 0,05kg



- 170327 **Drahtspuleinrichtung fahrbar**,
für feuerverzinkten Rundstahl und Aluminium D=7-10mm,
10 Richtrollen für DI=450-800mm, Ringbreite bis 150mm,
auch zum Abspulen von Bandstahl,
Gesamtlänge 1.650mm, 40,0kg



- 170481 **Drahtrichtmaschine liegend**, 2-geteilt,
mit liegender Abspulhaspel D=1.140mm für RD8-10mm/fz,
6 große Stahlrollen justierbar, gefedert, mit 2 Einlaufrichtern,
zerlegbar, Länge ohne Haspel 1,7m, 26,0kg

*Diese Maschine kann gegen Aufpreis von uns für RD10/NIRO auf unterschiedliche
Ringbund-Innendurchmesser einstellbar umgerüstet werden!*



- 170607 **Abspulvorrichtung für Erdungsband 30x3(3,5)**,
LxBxH: 1.070x670x580(110)mm, grobes Ausrichten
mit 4 einfachen Rollen bzw. Wiederaufrollen von zu viel
abgespultem Band möglich, 11,85kg

- 170684 **Abspulvorrichtung für Erdungsband 40x4mm**, 15,0kg



- 170625 **Abspulgerät
für Erdungsband 30x3/40x4**,
Stahl feuerverzinkt, klappbar mit Rädern
und 1 Stk. Erdspieß-Verankerung.
Damit lässt sich der Bandstahl beim
Ausrollen gerade richten!
Einfaches Wiederaufrollen von zuviel
abgespultem Band möglich!
40,0kg

