

Press-/Schraub-Kabelschuhe, Cupal- und Al-Elast-Kontaktscheiben

G18

terminal (wire, cable) lugs made from aluminium or aluminium/copper, DIN 46329; cupal discs with reducing effect of transition resistance between Al/Cu contacts; high strength al-alloy contact disc sets with PU-sealing rings and inox washers for electric screw-connection of Al/Al or Al/Cu busbars

Alu-Press-Kabelschuhe - längsdicht, rund, nach DIN 46329

blank

041023	Al-PKS	50mm ²	M12	0,023kg, k.LW
041024	Al-PKS	70mm ²	M12	0,023kg, k.LW
041093	Al-PKS	95mm ²	M16	0,067kg, ÖBB
041025	Al-PKS	150mm ²	M10	k.LW
041026	Al-PKS	150mm ²	M12	k.LW
041028	Al-PKS	185mm ²	M12	k.LW
041021	Al-PKS	240mm ²	M10	0,159kg, k.LW
041022	Al-PKS	240mm ²	M12	0,159kg, k.LW
041027	Al-PKS	300mm ²	M12	0,174kg, k.LW

verzinkt

041020	Al-PKS	35mm ²	M12-Sn	0,023kg
041005	Al-PKS	50mm ²	M10-Sn	0,024kg
040907	Al-PKS	50mm ²	M12-Sn	0,023kg
040291	Al-PKS	70mm²	M12-Sn	0,035kg
040841	Al-PKS	95mm ²	M10-Sn	0,074kg
041015	Al-PKS	95mm ²	M12-Sn	0,070kg
040909	Al-PKS	150mm ²	M10-Sn	0,088kg
040813	Al-PKS	150mm²	M12-Sn	0,084kg
041017	Al-PKS	150mm ²	M16-Sn	k.LW
041018	Al-PKS	185mm ²	M12-Sn	k.LW
040710	Al-PKS	240mm²	M12-Sn	0,159kg
040814	Al-PKS	300mm ²	M12-Sn	0,174kg



Alu-Press-Kabelschuhe - sektorförmig, längsdicht, mit Presszusatz, alterungsbeständig,

für 90° und 120° sektorförmige Aluleiter SM,SE,RE, nach DIN VDE 0295, VE1

blank

041007	Al-PKS	50SM-70SE/RE	M10	B=24mm, 0,038kg
041008	Al-PKS	95SM-120SE/RE	M12	B=30mm, 0,054kg
041009	Al-PKS	150SM-185SE/RE	M12	B=30mm, 0,082kg
041010	Al-PKS	240SM-300SE/RE	M12	B=37mm, 0,145kg

verzinkt

041011	Al-PKS	70SM-95SE/RE	M12-Sn	B=24mm, 0,052kg
041012	Al-PKS	120SM-150SE/RE	M12-Sn	B=30mm, 0,064kg
041006	Al-PKS	150SM-185SE/RE	M12-Sn	B=30mm, 0,082kg
041013	Al-PKS	240SM-300SE/RE	M12-Sn	B=37mm, 0,149kg



Al/Cu-Press-Kabelschuhe - längsdicht, Alu-Rohr nach DIN 46329

mit massiver Cu-Lasche

040830	Al/Cu-PKS	120mm ²	M12
041037	Al/Cu-PKS	150mm ²	M12
041038	Al/Cu-PKS	240mm ²	M12
041035	Al/Cu-PKS	300mm ²	M12

mit massivem Cu-Auge

041036	Al/Cu-PKS	120mm ²	M12
040812	Al/Cu-PKS	150mm ²	M12
040811	Al/Cu-PKS	185mm ²	M12
040810	Al/Cu-PKS	240mm ²	M12
041034	Al/Cu-PKS	300mm ²	M12



040292 Al/Cu-PKS 50mm²M10 sektorförmig

Rohr-Kabelschuhe auf Anfrage! Schrauben wie 180449 Sechskant M16x30 St vz!

Alu-Schraub-Kabelschuhe - mit Abreißkopfschrauben, für 1-30kV, verzinkt für Al- u. Cu-Leiter, längsdicht

041600	SKS	Al 25-95RM / 25-70SM	Cu 16-95RM / 25-70SM	M12-Sn, k.LW
041601	SKS	Al 25-95RM / 25-70SM	Cu 16-95RM / 25-70SM	M16-Sn, k.LW
041602	SKS	Al 35-150RM / 50-95SM	Cu 35-150RM / 50-95SM	M12-Sn, k.LW
041603	SKS	Al 35-150RM / 50-95SM	Cu 35-150RM / 50-95SM	M16-Sn, k.LW
041604	SKS	Al 70-240RM / 95-150SM	Cu 70-240RM / 95-150SM	M12-Sn
041605	SKS	Al 70-240RM / 95-150SM	Cu 70-240RM / 95-150SM	M16-Sn, k.LW
041606	SKS	Al 120-300RM / 120-185SM	Cu 120-300RM / 120-185SM	M12-Sn, k.LW
041607	SKS	Al 120-300RM / 120-185SM	Cu 120-300RM / 120-185SM	M16-Sn, k.LW
041608	SKS	Al 185-400RM / 185-240SM	Cu 185-400RM / 185-240SM	M12-Sn, k.LW
041609	SKS	Al 185-400RM / 185-240SM	Cu 185-400RM / 185-240SM	M16-Sn, k.LW
041610	SKS	Al 185-400RM / 185-240SM	Cu 185-400RM / 185-240SM	M20-Sn, k.LW
041611	SKS	Al 500-630RM	Cu 500-630RM	M12-Sn, k.LW
041612	SKS	Al 500-630RM	Cu 500-630RM	M16-Sn
041613	SKS	Al 500-630RM	Cu 500-630RM	M20-Sn, k.LW
041614	SKS	Al 800RM	Cu 800RM	M20-Sn, k.LW



Bohrungen:
13(M12)
17(M16)
21(M20)

Cupal-Scheiben Al/Cu, kupferplattiertes Alublech verhindert unerwünschte Übergangswiderstände durch elektro-chemische Effekte, bombiert

040306	Cupal-Scheibe	M12/50-95mm ²	DA/di=26/13mm, s=2mm, 0,004kg
040307	Cupal-Scheibe	M12/120-240mm ²	DA/di=30/13mm, s=2mm, 0,005kg
040308	Cupal-Scheibe	M12/300mm ²	DA/di=38/13mm, s=2mm, 0,009kg



Al-Elast-Kontaktscheiben, aus hochfester Al-Legierung 4mm im Set mit Dichtringen PU-Elastomer, Scheiben Nirosa V2A

Zur stromfesten Flach-Verbindung von Al mit Al oder Al mit Cu Stromschienen. Konzentrische Ringschneiden durchdringen die Oxidschicht und schaffen metallisch reine Kontakte. Fließvorgänge werden ausgeglichen. PU-Elastomer verhindert Eindringen eines Elektrolyten. Für IR und Freiluft.

040309	Al-Elast-Kontaktscheibe	M12/D=36/37mm, Anziehdrehmoment mit 8.8-Schr. 80Nm, 0,058kg
040310	Al-Elast-Kontaktscheibe	M16/D=36/37mm, Anziehdrehmoment mit 8.8-Schr. 120Nm, k.LW



Scheibenabziehzange D 27x6mm aus Vollkunststoff glasfaserverstärkt, 1000V, IEC 60900, rot, AUS, 185mm, 0,15kg, k.LW

