

Pressanschlussbolzen, Pressverbinder Alu, Kupfer nach DIN G18

Al terminal bolts for overhead line and cable; compression joints Al and Cu uncoated for full tension cable and non-tension cable connections; automatic tension joints - reliable and fast to work

Sektorleiter rundrücken! Von der Mitte beginnend der Markierung folgend nach außen verpressen! Al-Leiter bürsten!

Aluminium-Pressanschlussbolzen blank, für Alu-Leiter

mit Presszusatzmittel (Fett+Korund), ^{NO} Netz-approbiert (außer 240/F)

Lang (für Freileitungsabzweigklemmen) Bolzenlänge 55mm

040360	PAB/Al/50/F	50mm ² RM,SM,70mm ² SE	20/10mm	31590050	0,06kg
040386	PAB/Al/95/F	95mm ² RM,SM,120mm ² SE	22/11mm	31590080	0,08kg
040044	PAB/Al/150/F	150mm ² RM,SM,185mm ² SE	25/14mm	31590083	0,10kg
040361	PAB/Al/240/F	240mm ² RM,SM,300mm ² SE	32/15mm		0,18kg

Schraubanschlussbolzen Al/Cu 31590051 und Al/Cu 50-240² 31590084 auf Anfrage!

Kurz (für papier- und kunststoffisolierte Energiekabel für V-Klemmen) Bolzenlänge 25mm

040352	PAB/Al/240/V	240mm ² RM,SM	32/15mm	31598700	0,11kg
--------	--------------	--------------------------	---------	----------	--------

NNÖ: für ≥315A Strombelastung (E-AY2Y-J 4x240SM) in Verbindung mit VL240/4

Auf Anfrage: PAB/Al/50/V 31590084, PAB/Al/95/V 31598000, sowie Schraubanschlussbolzen Al/Cu 25-50² 31595001 und 50-240² 31598701

Pressverbinder für Leitungsseile nach DIN 48201, mit Presszusatzmittel/Kontaktfett in Plastikfolie - ^{NO} Netz u.a.

ALU nicht zugfest (zugentlastet), kurz, DIN 46267-2, Reinalu blank, für Alu-Leiter, 1-10kV

		Querschnitt	D (innen)	Länge	Kennzahl	Passeinsatz
040882	PVB/Al/35	35mm ² SM, 50SE	8,0mm	85mm	14	SALZBURG AG, 0,0038kg
040628	PVB/Al/50	50mm ² SM, RM, 70SE	9,8mm	85mm	16	SALZBURG AG, 30535000, 0,0043kg
040876	PVB/Al/70	70mm ² SM, RM, 95SE	11,2mm	105mm	18	SALZBURG AG, 0,057kg
040678	PVB/Al/95	95mm ² SM, RM, 120SE	13,2mm	105mm	22	SALZBURG AG, 30538000, 0,008kg
040629	PVB/Al/150	150mm ² SM, RM, 185SE	16,3mm	125mm	25	30538300, 0,012kg
041029	PVB/Al/185	185mm ² SM, RM, 240SE	18,3mm	125mm	28	0,018kg
041300	PVB/Al/240	240mm ² SM, RM, 300SE	21,0mm	145mm	32	0,208kg 8
040816	PVB/Al/300	300mm ² SM, RM	23,3mm	147mm	34	0,215kg

Pressverbinder Alu mit Trennsteg, z.B. 040908 150mm² nicht zugfest auf Anfrage!

ALU zugfest, lang, DIN 48085-2, Reinalu, ab inkl. 120 Alulegierung, blank für Alu-Seile

040789	PVB/Al/Z25	25mm ²	6,8mm	140mm	12	0,028kg
040805	PVB/Al/Z35	35mm ²	8,0mm	140mm	14	0,041kg
040806	PVB/Al/Z50	50mm ²	10,0mm	155mm	16	30035000, 0,05kg
040718	PVB/Al/Z70	70mm ²	11,5mm	165mm	18	SALZBURG AG, 30037000, 0,072kg
040661	PVB/Al/Z95	95mm ²	13,5mm	165mm	22	30038000, 0,112kg
040809	PVB/Al/Z120	120mm ²	15,5mm	250mm	25	30038000, 0,22kg
040869	PVB/Al/Z150	150mm ²	17,1mm	300mm	28	0,34kg

KUPFER nicht zugfest (zugentlastet), kurz, Cu blank, ohne Trennsteg, n.DIN 46267-1, 1-10kV, für isolierte, unverdichtete Kupferleitungen

040817	PVB/Cu/6	6mm ²	3,8mm	30mm	5	0,003kg
040818	PVB/Cu/10	10mm ²	4,5mm	30mm	6	SALZBURG AG, 0,004kg
040679	PVB/Cu/16	16mm ²	5,5mm	50mm	8	SALZBURG AG, 0,015kg
040879	PVB/Cu/25	25mm ²	7,0mm	50mm	10	SALZBURG AG, 0,018kg
040880	PVB/Cu/35	35mm ²	8,2mm	50mm	12	SALZBURG AG, 0,029kg
040881	PVB/Cu/50	50mm ²	10,0mm	56mm	14	SALZBURG AG, 0,043kg
041594	PVB/Cu/70	70mm ²	11,5mm	56mm	16	0,054kg
041595	PVB/Cu/95	95mm ²	13,5mm	70mm	18	0,091kg
041596	PVB/Cu/120	120mm ²	15,5mm	70mm	20	0,100kg
041597	PVB/Cu/150	150mm ²	17,0mm	85mm	22	0,176kg, k.LW

KUPFER zugfest, lang, DIN 48085-1, Kupfer blank für Kupferseile n.DIN 48201

040838	PVB/Cu/Z10	10mm ²	4,5mm	80mm	8	auch für Cu-Drähte, 0,031kg
040803	PVB/Cu/Z16	16mm ² Draht und Seil	5,5mm	80mm	8	30001600, 0,025kg
040804	PVB/Cu/Z25	25mm ² Seil	7,0mm	80mm	10	30002500, 0,031kg
040808	PVB/Cu/Z35	35mm ² Seil	8,4mm	95mm	12	30003500, 0,058kg
040815	PVB/Cu/Z50	50mm ² Seil	10,0mm	95mm	14	30005000, 0,078kg
040819	PVB/Cu/Z70	70mm ² Seil	11,5mm	95mm	16	0,078kg

ALU/KUPFER (Aldrey) zugfest, lang, aus Alu-Legierung (ohne Stahl), blank

041003	PVB/Aldrey/Z35	35mm ²	8,0mm	140mm	14	Kärnten Netz, 30063500, 0,045kg
040839	PVB/Aldrey/Z50	50mm ²	10,0mm	155mm	16	Kärnten Netz, 30065000, 0,059kg
041014	PVB/Aldrey/Z70	70mm ²	11,5mm	165mm	18	0,081kg
041016	PVB/Aldrey/Z95	95mm ²	13,5mm	165mm	20	0,120kg

PV für sektorförmige Al-Leiter, Al/Stahl (Stalum) 040712 PVB/Stalu 35mm² ...4,45 u.a., PVB mit Trennsteg 1-10 oder 10-30kV, Reduzier-Pressverbinder (z.B.040807 Alu/Stahl 35/6, 70/95, 30047080...5,50), eindrätige Leiter, Deckelstromklemmen wie Al 8, 1-11, 7, Werkzeuge auf Anfrage!

Keilverbinder zugfest, Quick Splice 20kV für Leitungsseile (isolierte Seile abisolieren), steckbar ohne Werkzeug! Netz NÖ u.a.

040820	CIL63, 25-35mm² Al/Aldrey , 25/4+35/6 Stalum/AldreyStahl, Seil-D=5,81-8,6mm, Farbcode rot/orange, L=300mm, (VE 25), 0,155kg
041001	CIL64, 70-95mm² Al/Aldrey , Seil-D=9,27-12,06mm, Farbcode gelb/grau, (VE 25), 0,27kg