

## Schrumpfschlauch - Boxen, Schrumpfbrenner

G18

heat shrinkable tubings - thin wall / small sizes in boxes, black, blue, green/yellow; heat shrinking soft burner with handle for propan gas, 1" a.o.

### Schrumpfschlauch-Boxen, ohne Kleber, dünnwandig, Schrumpfrate 2:1

zum Konfektionieren von Leichtbaukabeln etc., aus Polyolefin, Durchschlagsfestigkeit **20kV/mm**, n.UL224 geprüft, **UV-beständig (E)**, Spenderkarton (165x175x55mm) - kein Verschnitt! **kostengünstig durch größeren Inhalt!**

**schwarz**, Type ACS 55, selbstverlöschend, -55°C bis +125°C, UL- und CSA-Zulassung

	Außendm.	Innendm.	Masse
020169	SS 2,4 - 1,2 / 20m-Box	2,4 - 1,2mm	0,12kg
020189	SS 3,2 - 1,6 / 15m-Box	3,2 - 1,6mm	0,16kg
020188	SS 4,8 - 2,4 / 12m-Box	4,8 - 2,4mm	0,18kg
020187	SS 6,4 - 3,2 / 12m-Box	6,4 - 3,2mm	0,23kg
020170	SS 12,7- 6,4 / 8m-Box	12,7 - 6,4mm	0,24kg
020597	SS 19,0-9,5 / 5m-Box	19,0 - 9,5mm	0,28kg
020186	<b>SS 25,4-12,7 / 5m-Box</b>	25,4 - 12,7mm	0,34kg



**blau**, Type ACS 100, selbstverlöschend, -55°C bis +135°C, sehr belastbar, UL-VW 1 zugelassen

281450	SS blau 3,2-1,6 / 10m-Box	3,2 - 1,6mm	0,11kg
281451	SS blau 4,8-2,4 / 10m-Box	4,8 - 2,4mm	0,15kg
281452	SS blau 6,4-3,2 / 10m-Box	6,4 - 3,2mm	0,20kg
280611	SS blau 12,7-6,4 / 8m-Box	12,7 - 6,4mm	0,24kg
280582	SS blau 25,4-12,7 / 5m-Box	25,4 - 12,7mm	0,34kg
281990	SS blau 38,1-19,0 ohne Box	38,1 - 19,0mm	0,084kg/m

preisgünstig!

Bei uns ist  
mehr drinnen!

**rot**, Type PO 212, nicht flammwidrig, -55°C bis +110°C, halogenfrei, UV-beständig

281453	SS rot 3,2-1,6 / 10m-Box	3,2 - 1,6mm	0,11kg
281454	SS rot 4,8-2,4 / 10m-Box	4,8 - 2,4mm	0,15kg
281455	SS rot 6,4-3,2 / 10m-Box	6,4 - 3,2mm	0,20kg



Weiters als Meterware auf Anfrage: 283631 SS rot 9,5-5,0, 283632 SS rot 12,7-6,4, 283633 SS rot 25,4-13,1

**grün**, Type PO 212, nicht flammwidrig, -55°C bis +110°C, halogenfrei, UV-beständig

281699	SS grün 3,2-1,6 / 10m-Box	3,2 - 1,6mm	0,11kg
--------	---------------------------	-------------	--------

Weiters auf Anfrage (Meterware): 283634 SS grün 4,8-2,4, 283635 SS grün 9,5-5,0, 283636 SS grün 12,7-6,4, 283637 SS grün 25,4-13,1

**grün/gelb**, Type AYG 55, flammbest., -55 bis +125°C, UL-VW1 zugel., in Karton-VE und als Meterware

280613	<b>SS gnge 12,7-6,4 / 8m-Box</b>	12,7 - 6,4mm	0,24kg
282264	SS gnge 19,0-9,5 / 5m-Box	19,0 - 9,5mm	0,30kg
280612	SS gnge 25,4-12,7 / 5m-Box	25,4 - 12,7mm	0,34kg
280744	SS gnge 38,1-19,0 / 10m ohne Box	38,1 - 19,0mm	0,084kg/m



**gelb** auf Anfrage: 283638 SS gelb 4,8-2,4, 283639 SS gelb 9,5-5,0, 283640 SS gelb 12,7-6,4, 283641 SS gelb 25,4-13,1

**transparent**, Type PO 212, nicht flammbest., -55 bis +110°C, halogenfrei, in Karton-VE und als Meterware

281456	SS transparent 12,7-6,4 / 8m-Box	12,7 - 6,4mm	0,24kg
281102	SS transparent 38,1-19,5 / 10m	38,1 - 19,5mm	0,084kg/m

transparent:  
auch als Schutz für  
Kabelbeschriftungen  
geeignet!

**Tip:** Wählen Sie den Innendurchmesser des Schrumpfschlauches so, dass er nach einer Schrumpfung 20% kleiner ist als das zu umschumpfende Objekt! Schneiden Sie den Schlauch sauber ab! Überhitzen Sie den Schlauch nicht, vermeiden Sie Lufteinschlüsse!


## Schrumpfbrenner-Sets

### 280254 Schrumpfbrenner-Set Propan 3

Brennerdurchmesser 30mm, Flammform-Stellschraube, Regler, Hebel, Handgriff und Konustülle für Schlauchanschluss mit Überwurfmutter und Klemme, für alle Propan- und Butan-Gasflaschen, 1,5 - 4bar, 0,6kg



Zu verklebende Teile reinigen  
bzw. entfetten, lüften, weiche  
Flamme in Schrumpfrichtung  
halten, stetig  
bewegen!



280759 Schrumpfbrenner-Set Propan 5  
40mm Flachbrenner, 14mm Hartlötbrenner (beide mit Rohr), Handgriff mit Hebel, Sparventil für Kleinflamme, M14x1, 1,5m Hochdruckschlauch komplett, Kleindruckregler 0-4bar mit Manometer, 1,28kg

280798 Anwärmbrennereinsatz 40mm Propan, max. 1.500g Gas/Stunde, M20x1mm

Weitere Heißluftgebläse siehe Seite 62!

Weitere Typen auf Anfrage!