

Schrumpfschlauch - Boxen, Schrumpfbrenner

G18

heat shrinkable tubings - thin wall / small sizes in boxes, black, blue, green/yellow; heat shrinking soft burner with handle for propan gas, 1" a.o.

Schrumpfschlauch-Boxen, ohne Kleber, dünnwandig, Schumpfrate 2:1

zum Konfektionieren von Leichtbaukabeln etc., aus Polyolefin, Durchschlagsfestigkeit **20kV/mm**, n.UL224 geprüft, **UV-beständig (E)**, Spenderkarton (165x175x55mm) - kein Verschnitt! **kostengünstig durch größeren Inhalt!**

		Außendm.	Innendm.	Masse	Preis/Karton
schwarz , Type ACS 55, selbstverlöschend, -55°C bis +125°C, UL- und CSA-Zulassung					
020169	SS 2,4 - 1,2 / 20m-Box	2,4	1,2mm	0,12kg	
020189	SS 3,2 - 1,6 / 15m-Box	3,2	1,6mm	0,16kg	
020188	SS 4,8 - 2,4 / 12m-Box	4,8	2,4mm	0,18kg	
020187	SS 6,4 - 3,2 / 12m-Box	6,4	3,2mm	0,23kg	
020170	SS 12,7- 6,4 / 8m-Box	12,7	6,4mm	0,24kg	
020597	SS 19,0-9,5 / 5m-Box	19,0	9,5mm	0,28kg	
020186	SS 25,4-12,7 / 5m-Box	25,4	12,7mm	0,34kg	



blau

		Außendm.	Innendm.	Masse	Preis/Karton
blau , Type ACS 100, selbstverlöschend, -55°C bis +135°C, sehr belastbar, UL-VW 1 zugelassen					
281450	SS blau 3,2-1,6 / 10m-Box	3,2	1,6mm	0,11kg	
281451	SS blau 4,8-2,4 / 10m-Box	4,8	2,4mm	0,15kg	
281452	SS blau 6,4-3,2 / 10m-Box	6,4	3,2mm	0,20kg	
280611	SS blau 12,7-6,4 / 8m-Box	12,7	6,4mm	0,24kg	
280582	SS blau 25,4-12,7 / 5m-Box	25,4	12,7mm	0,34kg	
281990	SS blau 38,1-19,0 ohne Box	38,1	19,0mm	0,084kg/m	

preisgünstig!

Bei uns ist mehr drinnen!

rot

		Außendm.	Innendm.	Masse	Preis/Karton
rot , Type PO 212, nicht flammwidrig, -55°C bis +110°C, halogenfrei, UV-beständig					
281453	SS rot 3,2-1,6 / 10m-Box	3,2	1,6mm	0,11kg	
281454	SS rot 4,8-2,4 / 10m-Box	4,8	2,4mm	0,15kg	
281455	SS rot 6,4-3,2 / 10m-Box	6,4	3,2mm	0,20kg	

Weiters als Meterware auf Anfrage: 283631 SS rot 9,5-5,0, 283632 SS rot 12,7-6,4, 283633 SS rot 25,4-13,1



grün

		Außendm.	Innendm.	Masse	Preis/Karton
grün , Type PO 212, nicht flammwidrig, -55°C bis +110°C, halogenfrei, UV-beständig					
281699	SS grün 3,2-1,6 / 10m-Box	3,2	1,6mm	0,11kg	

Weiters auf Anfrage (Meterware): 283634 SS grün 4,8-2,4, 283635 SS grün 9,5-5,0, 283636 SS grün 12,7-6,4, 283637 SS grün 25,4-13,1

grün/gelb

		Außendm.	Innendm.	Masse	Preis/Karton
grün/gelb , Type AYG 55, flammbest., -55 bis +125°C, UL-VW1 zugel., in Karton-VE und als Meterware					
280613	SS gnge 12,7-6,4 / 8m-Box	12,7	6,4mm	0,24kg	
282264	SS gnge 19,0-9,5 / 5m-Box	19,0	9,5mm	0,30kg	
280612	SS gnge 25,4-12,7 / 5m-Box	25,4	12,7mm	0,34kg	
280744	SS gnge 38,1-19,0 / 10m ohne Box	38,1	19,0mm	0,084kg/m	



gelb

		Außendm.	Innendm.	Masse	Preis/Karton
gelb auf Anfrage: 283638 SS gelb 4,8-2,4, 283639 SS gelb 9,5-5,0, 283640 SS gelb 12,7-6,4, 283641 SS gelb 25,4-13,1, 283646 SS gelb 50,8-26,1					
transparent , Type PO 212, nicht flammbest., -55 bis +110°C, halogenfrei, in Karton-VE und als Meterware					
281456	SS transparent 12,7-6,4 / 8m-Box	12,7	6,4mm	0,24kg	
281102	SS transparent 38,1-19,5 / 10m	38,1	19,5mm	0,084kg/m	

transparent:
auch als Schutz für
Kabelbeschriftungen
geeignet!

Tip: Wählen Sie den Innendurchmesser des Schrumpfschlauches so, dass er nach einer vollen Schrumpfung 20% kleiner wäre als das zu umschumpfende Objekt! Schneiden Sie den Schlauch sauber ab! Überhitzen Sie den Schlauch nicht und vermeiden Sie Lufteinschlüsse!


Schrumpfbrenner-Sets

280254 Schrumpfbrenner-Set Propan 3

Brennerdurchmesser 30mm, Flammform-Stellschraube, Regler, Hebel, Handgriff und Konustülle für Schlauchanschluss mit Überwurfmutter und Klemme, für alle Propan- und Butan-Gasflaschen, 1,5 - 4bar, 0,6kg



Zu verklebende Teile reinigen bzw. entfetten, lüften, weiche Flamme in Schrumpfrichtung halten, stetig bewegen!



280759 Schrumpfbrenner-Set Propan 5

40mm Flachbrenner, 14mm Hartlötbrenner (beide mit Rohr), Handgriff mit Hebel, Sparventil für Kleinflamme, M14x1, 1,5m Hochdruckschlauch komplett, Kleindruckregler 0-4bar mit Manometer, 1,28kg

280798 Anwärmbrennereinsatz 40mm Propan, max. 1.500g Gas/Stunde, M20x1mm

283715 Verbindungsrohr 200mm für Schrumpfbrenner-Set, Anschlüsse: Griff M14, Brenner M20, 0,14kg

Weitere Heißluftgebläse siehe Seite 62!

Weitere Typen auf Anfrage!