

# Schrumpfschläuche (SS) dünn-, mittel- und dickwandig 0,6/1kV G18

heat shrinkable tubing, thin wall, medium wall, heavy wall insulation and other sealing sleeve, some with adhesive (sealant) inside (also mastic types)



## Schrumpfschläuche ohne Kleber, dünnwandig (SS) - Schrumpfrate 3:1

für universelle Anwendung, aus Polyolefin, schwarz, UV-beständig, schwer entflammbar, UL-WV1 zugelassen,

Temperaturbereich: -55°C - +125°C, elektrische Durchschlagsfestigkeit: 20kV/mm, (E), auf Spulen im Spulenbezug!

281148	SS 12-4	für 6-35mm <sup>2</sup>	VE 50m	0,02kg
281149	SS 24-8	für 35-150mm <sup>2</sup>	VE 50m	0,05kg

## Schrumpfschläuche ohne Kleber, mittelwandig (SSM) - <sup>NÖ</sup>Netz<sub>EVN</sub>-approbiert

aus Polyolefin, schwarz, UV-beständig, schwer entflammbar, Temperaturbereich: -55°C

bis +125°C, elektrische Durchschlagsfestigkeit: 20kV/mm, (R), auf Spulen im Spulenbezug


282385	SSM 10-3		VE 40m	
281348	<b>SSM 16-5</b>	für 6-35mm <sup>2</sup>	VE 40m	0,02kg <a href="#">25140635</a>
281349	<b>SSM 25-8</b>	für 35-150mm <sup>2</sup>	VE 40m	0,05kg <a href="#">25143583</a>
281350	<b>SSM 35-12</b>	für 185-300mm <sup>2</sup>	VE 30m	0,20kg <a href="#">25148589</a>
281633	SSM 50-16		VE 25m	0,20kg
282386	SSM 63-19		VE 15m	

## Schrumpfschläuche ohne Kleber, mittelwandig (SSM) - <sup>NÖ</sup>Netz<sub>EVN</sub>-approbiert, Schrumpfrate 3:1-4:1

aus Polyolefin, schwarz, UV-beständig, nicht selbstverlöschend; Industriestandard, z.B. zum Verlängern der Anschlusslänge von Schrumpfendverschlüssen, zur elektrischen Isolation, zum Abdichten, als Abrieb- und Korrosionsschutz etc., Temperaturbereich: -55°C bis +125°C, elektrische Durchschlagsfestigkeit: 20(>15)kV/mm, (E), von der Spule als Meterware bzw. Länge 1m

	Schrumpfbereich	Wandstärke geschumpft	Masse/m	
280169	SSM 12-3	12-3mm	1,5mm	0,02kg
280925	SSM 22-6	22-6mm	2,0mm	0,07kg
280114	SSM 33-8	33-8mm	2,0mm	0,08kg
281632	SSM 40-10	40-10mm		keine Lagerware
280120	SSM 45-12	45-12mm	2,1mm	0,08kg
280926	SSM 55-16	55-16mm	2,7mm	0,20kg
280519	SSM 75-22	75-22mm	3,0mm	0,33kg
281441	SSM 95-25	95-25mm	3,5mm	0,45kg
281457	SSM 115-34	115-34mm	3,5mm	0,55kg
280897	SSM 175-58	175-58(180-60)mm	3,5mm	1,00kg

Auch bei niedrigen Temperaturen unbegrenzt lagerfähig!



Weitere Typen auf Anfrage!  
Schrumpftemperatur >125°C  
Härte (ISO 868) 40-50 shoreD  
Flexibilität bei Kälte (ASTM D 2671 Proc. C) 4 Stunden bei -40°C ±3°C ohne Bruch

## Schrumpfschläuche mit Kleber, mittelwandig (SSKM), Schrumpfrate 3:1

vernetzt, UV-beständig, Temperaturbereich -40 bis +90°C, (R), Länge 1m (andere Längen auf Anfrage!)

281428	<b>SSKM 10-3</b>	10-3mm	1,0mm	0,02kg
281437	<b>SSKM 16-5</b>	16-5mm	1,4mm	0,05kg
281438	<b>SSKM 25-8</b> (10-25mm <sup>2</sup> )	25-8mm	2,0mm	0,09kg <a href="#">25158090</a>
281439	<b>SSKM 35-12</b> (25-95mm <sup>2</sup> )	35-12mm	2,0mm	0,13kg <a href="#">25158092</a>
281426	<b>SSKM 50-16</b> (95-300mm <sup>2</sup> )	50-16mm	2,0mm	0,19kg <a href="#">25158095</a>
281440	SSKM 63-19	63-19mm	2,4mm	0,22kg
280531	SSKM 75-22	75-22mm	2,7mm	0,28kg
281442	SSKM 95-29	95-29mm	3,1mm	0,43kg
280520	SSKM 115-34	115-34mm	3,1mm	0,50kg
281458	SSKM 140-42	140-42mm	3,1mm	0,62kg
281459	SSKM 180-60	180-60mm	3,2mm	0,88kg



## Abdichtmuffen mit Kleber, mittelwandig (M),



Schrumpfschlauch-Kurzstücke 50 od. 150mm, (R) - <sup>NÖ</sup>Netz<sub>EVN</sub>-approbiert

281151	SSKM 10-3/50mm	<a href="#">25150610</a>	0,001kg
281152	<b>SSKM 25-8/150mm</b>	<a href="#">25151670</a>	0,014kg
281153	SSKM 35-12/150mm	<a href="#">25158089</a>	0,020kg

## Schrumpfschläuche mit Kleber, dickwandig (SSKD) - <sup>NÖ</sup>Netz<sub>EVN</sub>-approbiert, Schrumpfrate 3:1-4:1

aus Polyolefin, innen mit koextrudierter PA-Heißschmelzkleberbeschichtung, UV-stabil,

Temperaturbereich: -55°C bis +125°C, >15kV/mm, (E), Länge 1m

280151	SSKD 9-3	9-3mm	2,0mm	0,05kg
280930	<b>SSKD 13-4</b>	13-4mm	2,2mm	0,06kg
280194	<b>SSKD 22-6</b>	22-6mm	2,5mm	0,08kg
280195	<b>SSKD 34-8</b>	34-8mm	3,0mm	0,15kg
280639	<b>SSKD 43-12</b>	43-12mm	3,5mm	0,35kg
280196	SSKD 55-16	55-16mm	4,1mm	0,36kg
281110	SSKD 75-22	75-22mm	4,1mm	0,36kg
280638	SSKD 85-25	85-25mm	4,6mm	0,54kg
280530	SSKD 105-25	105-25mm	4,2mm	0,58kg
280661	SSKD 130-36	130-36mm	4,2mm	0,63kg
280529	SSKD 160-50	160-50mm	4,2mm	0,92kg
280532	SSKD 225-90	225-90mm	3,2mm	1,55kg, k.LW



**SSKD 250-65, 320-95, 385-110, Kabel TV-SS** mittelw., mit echtem Mastix-Kleber strahlvernetzt, für Schweißnähte auf Metallrohren, 3:1-4:1, z.B. 25/8 u. 6:1 auf Anfrage!