

Gießharz-Abzweiggarnturen, Klemmringe 1kV

G18

resign cable tap-off joint kits (bulging-shape two piece transparent splice box) some including insulated four-core tap connectors for branching; insulated four-core compact tap (branching, SCK or HEL) connector requiring hexagonal keys size 5 and 6, fully tested, suitable for aluminium or copper service taps

Gießharz-Abzweiggarnturen (GHA-K, GHA) als Set

bauchiges Gehäuse transparent halogenfrei mit Gießharz KP PUR 2000 in zwei Doppelkammerbeuteln (Verwendung bis 45°C, optimal 20°C, härtet nach 24 Stunden zu 80% aus), n.DIN VDE 0278 Teil 3, DIN VDE 0291 Teil 2 (Parallelabzweig), div. Hilfsmaterial und Bedienungsanleitung, z.T. komplett mit Abzweigklemmring

- 280967 **GHA-K 3x240/120mm² Al - Abzweig 4x50mm² Cu**
kpl. inkl. SCK-Abzweigklemmring, L=420mm, 6,5kg, k.LW
- 280968 **GHA-K 4x185mm² Al - Abzweig 4x50mm² Cu**
kpl. inkl. SCK-Abzweigklemmring (190162), L=420mm, 6,5kg
- 280882 **GHA 4x70-240mm² SM - Abzweig 4x16-120mm² SM**
L=420mm, D_i=140mm, max. 4,3l, max. 60/41mm,
ohne Abzweigklemmring, passend zu SCK- od. HEL-Klemmen, 5,9kg, k.LW
- 283543 **GHA-K 4x240/120mm² Al/Cu (300/150 Al SE) - Abzweig 3x 240/120mm² Al RM, SM**
kpl. inkl. Anschlussklemme, k.LW



Achtung, „freie“ Verarbeitung - nur für geschulte Monteure! Gießharz ist gesundheitsschädlich beim Einatmen etc., Handschuhe, Schutzbrille etc. nötig! Reste sind Hausmüll! Muffen können sofort unter Spannung gesetzt werden!

Gießharz-Abzweiggarnturen ohne Klemmen

ähnlich oben, Tyco (MM), Gießharz bleibt viskos, ungiftige Type

- 280982 **GHVA MM5 4x35-150mm² - Abzweig 4x10-70mm²,**
PP transparent, DI=115mm
- 280983 **GHVA MM7 4x150-240mm² - Abzweig 4x35-150mm²,**
PP transparent, DI=150mm
- 281312 Gießharz Guroflex D245-1, Doppelkammerbeutel 2,4L, (passend für 280983)




Wärmeschrumpfende Abzweigmuffen BMHA u.a. auf Anfrage! Schulung dringend empfohlen!

Abzweig-Klemmring mit Piercingkontakten - Al/Cu 4-polig für Gießharzmuffen, Steigleitung u.a.

(Original SCK-Schraub-Compact-Kabelabzweigklemmen verzinkt, montagefreundlich ohne Spreizen, bes. für Al-Hausanschlussabzweig, berührungsgeschützt für Arbeiten unter Spannung, oder die größeren, billigeren HEL-Kompakt-Klemmringe, alle mit Bedienungsanleitung)

Spreizen und Abschneiden der Kabel entfällt, berührungssicher, tiefenbegrenzt optimal auch bei Alu-SM, SCK nach VDE 0220 Teil 3, BS, EdF, ENEL, LCIE, KEMA langzeitgeprüft (KEMA), bis 130°C, 5kV stückgeprüft, in Wien nicht als Steigleitungsklemmen approbiert!



- 190966 SCK 4x35, D(umschriebener Kreis)=83mm, SW 5 und 6, VE 5, 0,35kg
Hauptl.: 4x35SM/RM (50RE/SE Al), Abzweig: 4x6-50(70 SE r.)
- 190950 SCK 4x50/4x6-50, D=83mm, SW 5 und 6, VE 5, 0,34kg
Hauptl.: 4x50SM/RM (70SE Al), Abzweig: 4x6-50mm² (70SE r.)
- 190960 SCK 4x150/4x6-70, D=85mm, SW 5 und 6, für 280882, VE 5, 0,57kg
Hauptl.: 4x150SM/RM (185SE Al), Abzweig: 4x6-70mm² (95SE r.)
- 190961 SCK 4x185/4x6-70, D=124mm, SW 5 und 8, für 280882, VE 5, 0,62kg
Hauptl.: 4x185SM/RM (240SE), Abzweig: 4x6-70mm² (95SE r.)
- 190162 **SCK 4x240/4x6-70**, D=124mm, SW 5 und 8, für 280882, VE 5, 0,61kg
Hauptl.: 4x240SM (Cu+Al), Abzweig: 4x6-70mm², k.LW
- 190970 HEL 4x35-70/6-50, D=105mm, SW 5 und 6, gelb, 4874.1 für MM5, VE 1, 0,45kg
Hauptl.: 4x35-70SM (50-95SE), Abzweig: 4x6-50SM/RM (70SE/RE)
- 190971 HEL 4x70-120/6-50, D=105mm, SW 5 u.6, schwarz, 6875 für MM5, VE 1, 0,45kg
Hauptl.: 4x70-120SM (95-150SE), Abzweig: 4x6-50SM/RM (70SE/RE)
- 190972 HEL 4x150/6-70, D=114mm, SW 5 und 6, grünbeige, 6878, VE 1, 0,57kg
Hauptl.: 4x150SM (185SE), Abzweig: 4x6-70SM/RM/SE/RE
- 190973 HEL 4x185/6-70, D=125mm, SW 5 und 8, grünbeige, 6879 für MM7, VE 12, 0,67kg
Hauptl.: 4x185SM (240SE), Abzweig: 4x6-70SM/RM/SE/RE
- 190974 HEL 4x240/6-70, D=125mm, SW 5 und 8, grünbeige, 6880, VE 12, 0,68kg
Hauptl.: 4x240SM, Abzweig: 4x6-70SM/RM/SE/RE



Auf Anfrage: ISICOMPACT-Klemmringe aus Kunststoff mit einer einzigen Abreibkopfschraube!