

Pressringdichtungen blind bzw. geschlossen

G18

disk compression seals, water tight, gas tight, made from elastomers (EPDM rubber) and stainless steel

Gummi SBR/EPDM, 40 +/-5° Shore schwarz, erdgasbeständig, gas- und druckwasserdicht gemäß DIN 1988, 18336/37, DIN 18195, DVGW G 459/I und VP 601, -35° bis +125°C, **Druckscheiben aus NIROSTA V2A (1.4301)**

Blinddichtungen (BD), Gummi-Dichtbreite 42mm

| | | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|--------|-----------------|
|  | 282001 | BD 50mm | 282010 | BD 118mm |
| | 282002 | BD 60mm | 282011 | BD 125mm |
| | 282003 | BD 70mm | 282012 | BD 130mm |
| | 282004 | BD 80mm | 282013 | BD 150mm |
| | 282005 | BD 90mm | 282014 | BD 160mm |
| | 282006 | BD 94mm | 282015 | BD 180mm |
| | 282007 | BD 100mm | 282016 | BD 190mm |
| | 282008 | BD 103mm | 282017 | BD 200mm |
| 282009 | BD 110mm | <i>Weitere Größen auf Anfrage!</i> | | |



geschlossene Dichtungseinsätze,

nicht teibar, für Rohr/Leitung (D=Durchmesser), Gummi-Dichtbreite 40/42mm

| | | | |
|--------------|---|--------|--------------------------------|
| 50mm | Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser | | |
| 282050 | S-50/12, für D 6-13mm | 282053 | S-50/25, für D 22-27mm |
| 282051 | S-50/16, für D 12-16mm | 282054 | S-50/32, für D 30-33mm |
| 282052 | S-50/20, für D 16-21mm | | |
| 55mm | Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser | | |
| 282055 | S-55/25, für D 22-27mm | 282056 | S-55/32, für D 30-33mm |
| 60mm | Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser | | |
| 282060 | S-60/12, für D 6-13mm | 282063 | S-60/32, für D 27-34mm |
| 282061 | S-60/18, für D 13-20mm | 282064 | S-60/35 , für D 33-35mm |
| 282062 | S-60/25, für D 20-27mm | | |
| 68mm | Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser | | |
| 282067 | S-68/25, für D 20-27mm | 282069 | S-68/40, für D 36-40mm |
| 282068 | S-68/32, für D 27-34mm | | |
| 70mm | Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser | | |
| 282070 | S-70/15, für D 10-15mm | 282072 | S-70/32, für D 27-34mm |
| 282071 | S-70/25, für D 22-26mm | 282073 | S-70/40, für D 36-40mm |
| 80mm | Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser | | |
| 282080 | S-80/12, für D 6-13mm | 282083 | S-80/34, für D 27-34mm |
| 282081 | S-80/15, für D 12-16mm | 282084 | S-80/42, für D 36-42mm |
| 282082 | S-80/25, für D 20-27mm | 282085 | S-80/52 , für D 46-52mm |
| 90mm | Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser | | |
| 282090 | S-90/16, für D 12-16mm | 282093 | S-90/42, für D 36-42mm |
| 282091 | S-90/25, für D 20-27mm | 282094 | S-90/52, für D 48-53mm |
| 282092 | S-90/34, für D 27-34mm | | |
| 94mm | Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser | | |
| 282095 | S-94/25, für D 20-27mm | 282097 | S-94/42, für D 36-42mm |
| 282096 | S-94/34, für D 27-34mm | 282098 | S-94/52, für D 48-53mm |
| 100mm | Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser | | |
| 281850 | S-100/54, für D 48-54mm | | |

Alle möglichen Kombinationen von Kernloch- und Rohrdurchmesser lieferbar!

282199 Gleitmittel/Montagefett, säurefreie Vaseline, 125ml-Dose, 0,12kg

Mehrfach-Pressringdichtungen auf Anfrage! (282000 Pressringdichtung Sonder)

Schrauben-Anzugskomente:

| | | |
|-----|------|------|
| M6 | 5Nm | SW10 |
| M8 | 6Nm | SW13 |
| M10 | 8Nm | SW17 |
| M12 | 10Nm | SW19 |
| M16 | 16Nm | SW24 |

Kreuzweise anziehen!

*Toleranz Beispiel (Dichtbreite 40 oder 45mm):
Eine DN100 Dichtung darf in eine Bohrung
von min.98 - max.103mm eingebaut werden!*

