

## Pressringdichtungen blind bzw. geschlossen

G18

*disk compression seals, water tight, gas tight, made from elastomers (EPDM rubber) and stainless steel*

**Gummi SBR/EPDM, 40 +/-5° Shore schwarz, erdgasbeständig, gas- und druckwasserdicht gemäß DIN 1988, 18336/37, DIN 18195, DVGW G 459/I und VP 601, -35° bis +125°C, Druckscheiben aus NIROSTA V2A (1.4301)**

### Blinddichtungen (BD), Gummi-Dichtbreite 42mm



282001	BD 50mm
282002	BD 60mm
282003	BD 70mm
282004	BD 80mm
282005	BD 90mm
282006	BD 94mm
282007	BD 100mm

282008	BD 103mm
282009	BD 110mm
282010	BD 118mm
282011	BD 125mm
282012	BD 130mm
282013	BD 150mm

*Weitere Größen auf Anfrage!*

### geschlossene Dichtungseinsätze,

*nicht teibar, für Rohr/Leitung (D=Durchmesser), Gummi-Dichtbreite 40/42mm*

#### 50mm Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser

282050	S-50/12, für D 6-13mm	282053	S-50/25, für D 22-27mm
282051	S-50/16, für D 12-16mm	282054	S-50/32, für D 30-33mm
282052	S-50/20, für D 16-21mm		

#### 55mm Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser

282055	S-55/25, für D 22-27mm	282056	S-55/32, für D 30-33mm
--------	------------------------	--------	------------------------

#### 60mm Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser

282060	S-60/12, für D 6-13mm	282063	S-60/32, für D 27-34mm
282061	S-60/18, für D 13-20mm	282064	S-60/35, für D 33-35mm
282062	S-60/25, für D 20-27mm		

#### 68mm Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser

282067	S-68/25, für D 20-27mm	282069	S-68/40, für D 36-40mm
282068	S-68/32, für D 27-34mm		

#### 70mm Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser

282070	S-70/15, für D 10-15mm	282072	S-70/32, für D 27-34mm
282071	S-70/25, für D 22-26mm	282073	S-70/40, für D 36-40mm

#### 80mm Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser

282080	S-80/12, für D 6-13mm	282083	S-80/34, für D 27-34mm
282081	S-80/15, für D 12-16mm	282084	S-80/42, für D 36-42mm
282082	S-80/25, für D 20-27mm	282085	S-80/52, für D 46-52mm

#### 90mm Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser

282090	S-90/16, für D 12-16mm	282093	S-90/42, für D 36-42mm
282091	S-90/25, für D 20-27mm	282094	S-90/52, für D 48-53mm
282092	S-90/34, für D 27-34mm		

#### 94mm Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser

282095	S-94/25, für D 20-27mm	282097	S-94/42, für D 36-42mm
282096	S-94/34, für D 27-34mm	282098	S-94/52, für D 48-53mm

#### 100mm Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser

281850	S-100/54, für D 48-54mm
--------	-------------------------

*Alle möglichen Kombinationen von Kernloch- und Rohrdurchmesser lieferbar!*

282199 Gleitmittel/Montagefett, säurefreie Vaseline, 125ml-Dose, 0,12kg

Mehrfach-Pressringdichtungen auf Anfrage! (282000 Pressringdichtung Sonder)

#### Schrauben-Anzugskomente:

M6	5Nm	SW10
M8	6Nm	SW13
M10	8Nm	SW17
M12	10Nm	SW19
M16	16Nm	SW24

**Kreuzweise anziehen!**

*Toleranz Beispiel (Dichtbreite 40 oder 45mm):  
Eine DN100 Dichtung darf in eine Bohrung  
von min.98 - max.103mm eingebaut werden!*

