

Pressringdichtungen geteilt/aufklappbar, wasserdicht

G18

split disk compression seals water tight, made from elastomers (EPDM rubber) and stainless steel, for single or multipole penetration of (existing) cables and pipes through walls

geteilte aufklappbare Dichtungseinsätze gegen drückendes Wasser, **Dicke 40-42mm**, zum Abdichten von Anschlussleitungen aller Art (Kabel, Rohre), gas- und druckwasserdicht **bis 5bar** durch Wände, Druckscheiben aus NIROSTA V2A (1.4301), Gummi SBR/EPDM, 40 +/-5° Shore schwarz, erdgasbeständig, gas- und druckwasserdicht gemäß DIN 1988, 18336/37, DIN 18195, DVGW G 459/I und VP 601, -35° bis +125°C. In V4A auf Anfrage!

100mm Bohrloch- bzw. Futterrohr-Innendurchmesser

z.T. schon in neuer Ausführung mit Inbus-SK-Schrauben und fest montierter Mutter

282099 **Multi-Pressringdichtung 100/1x0-63**, Gummi-Dichtbreite 40/42/45mm, 1,5bar, für 1x D 0/20/25/32/40/50/63mm, 0,56kg

282140 **MFD-G 100/3x4-32**, für 3x D 4-32mm, 0,56kg

282141 **MFD-G 100/4x4-32**, für 4x D 4-32mm, 0,56kg

282142 **MFD-G 100/6x4-20**, für 6x D 4-20mm, 0,56kg

282143 MFD-G 100/2x32+2x25, für 2x D 4-32mm + 2x D 4-25mm, 0,56kg

282100 SG-100/12, 1xD 6-13mm, 0,81kg

282101 SG-100/15, 1xD 12-16mm, 0,80kg

282102 SG-100/22, 1xD 16-23mm, 0,77kg

282103 SG-100/25, 1xD 20-27mm, 0,71kg

282104 SG-100/34, 1xD 27-34mm, 0,66kg

282105 SG-100/42, 1xD 36-42mm, 0,62kg

282106 SG-100/54, 1xD 46-53mm, 0,61kg

282107 SG-100/56, 1xD 52-57mm, 0,55kg

282108 SG-100/62, 1xD 58-62mm, 0,50kg

282109 SG-100/66, 1xD 63-66mm, 0,45kg

102mm Bohrloch- bzw. Futterrohr-Innendurchmesser

282115 SG-102/13, 1xD 6-13mm

282116 MFD-G 102/2x8-12, 2xD 8-12mm

282117 MFD-G 102/3x8-12, 3xD 8-12mm

103mm Bohrloch- bzw. Futterrohr-Innendurchmesser (z.B. KSR 110)

282110 SG-103/25, 1xD 20-27mm

282111 SG-103/32, 1xD 27-34mm

282112 SG-103/42, 1xD 36-42mm

282113 SG-103/54, 1xD 46-53mm

282114 SG-103/66, 1xD 63-66mm

118mm Bohrloch- bzw. Futterrohr-Innendurchmesser (z.B. KSR 125)

282120 SG-118/32, 1xD 27-34mm

282121 SG-118/42, 1xD 36-42mm

282122 SG-118/54, 1xD 46-53mm

282123 SG-118/66, 1xD 63-65mm

282124 SG-118/68, 1xD 65-69mm

282125 SG-118/76, 1xD 66-77mm

282126 SG-118/82, 1xD 77-82mm

125mm Bohrloch- bzw. Futterrohr-Innendurchmesser

282144 **MFD-G 125/4x4-32**, für 4x D 4-32mm

282145 MFD-G 125/5x4-25, für 5x D 4-25mm

282146 MFD-G 125/1x54+1x32, für 1x D 22-54mm + 1x D 4-32mm

150mm Bohrloch- bzw. Futterrohr-Innendurchmesser (z.B. KSR 160)

282149 **MFD-G 150/3x22-54** für 3x D 22-54mm, 1,5bar, 1,52kg

282147 MFD-G 150/6x4-32 für 6x D 4-32mm

282148 MFD-G 150/8x4-25 für 8x D 4-25mm

282159 MFD-G 150/2x52 für 2x D 50mm

282160 **MFD-G-150/3x42** für 3x D 40mm, 1,65kg

282161 **MFD-G 150/3x52** für 3x D 50mm, 1,55kg

282162 **MFD-G 150/3x56** für 3x D 54mm, 1,50kg

282163 MFD-G 150/1x52+1x14 für D 1x50 + 1x12mm, 1,70kg

282164 MFD-G 150/2x52+1x14 für D 2x50 + 1x12mm, 1,55kg

282165 MFD-G 150/3x52+1x14 für D 3x50 + 1x12mm, 1,35kg

282153 SG-150/16 für 1xD 12-16mm

282154 SG-150/30 für 1xD 26-30mm

282150 SG-150/42 für 1xD 32-42mm

282151 **SG-150/54** für 1xD 46-54mm, 1,59kg

282152 **SG-150/62** für 1xD 58-62mm, 1,51kg

282167 Gummistopfen D=14mm für Pressringdichtung B=40mm

282166 Gummistopfen D=52mm für Pressringdichtung B=40mm

200mm Bohrloch- bzw. Futterrohr-Innendurchmesser

282177 **MFD-G 200/4x22-54** für 4x D 22-54mm, 2,8kg

282155 **MFD-G 200/9x** für 3x D 22-54mm + 4x 4-32mm + 2x 4-25mm, k.LW

282174 SG 200/42, für 1x D 34-42mm

282176 SG 200/54, für 1x D 46-54mm

282178 SG 200/58, für 1x D 54-58mm



optimierte Zwiebelschnittteile sind getrennt vom Grundkörper!



Weitere Größen auf Anfrage!
(282000 Pressringdichtung Sonder)