

Pressringdichtungen geteilt/aufklappbar, wasserdicht

G18

split disk compression seals water tight, made from elastomers (EPDM rubber) and stainless steel, for single or multipole penetration of (existing) cables and pipes through walls



*geteilte aufklappbare Dichtungseinsätze gegen drückendes Wasser, **Dicke 40-42mm**, zum Abdichten von Anschlussleitungen aller Art (Kabel, Rohre), gas- und druckwasserdicht **bis 5bar** durch Wände
Druckscheiben aus NIROSTA V2A (1.4301), Gummi SBR/EPDM, 40 +/-5° Shore schwarz, erdgasbeständig, gas- und druckwasserdicht gemäß DIN 1988, 18336/37, DIN 18195, DVGW G 459/I und VP 601, -35° bis +125°C. In V4A auf Anfrage!*

100mm Bohrloch- bzw. Futterrohr-Innendurchmesser

282099 **Multi-Pressringdichtung 100/1x0-63**, Gummi-Dichtbreite 40/42/45mm, 1,5bar, für 1x D 0/20/25/32/40/50/63mm, 0,56kg

282100	SG-100/1x6-13,	für 1x D 6-13mm, 0,81kg
282101	SG-100/1x12-16,	für 1x D 12-16mm, 0,80kg
282102	SG-100/1x16-23,	für 1x D 16-23mm, 0,77kg
282103	SG-100/1x20-27,	für 1x D 20-27mm, 0,71kg
282104	SG-100/1x27-34,	für 1x D 27-34mm, 0,66kg
282105	SG-100/1x36-42,	für 1x D 36-42mm, 0,62kg
282106	SG-100/1x46-53,	für 1x D 46-53mm, 0,61kg
282107	SG-100/1x52-57,	für 1x D 52-57mm, 0,55kg
282108	SG-100/1x58-62,	für 1x D 58-62mm, 0,50kg
282109	SG-100/1x63-66,	für 1x D 63-66mm, 0,45kg

103mm Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser (z.B. KSR 110)

282110	SG-103/1x20-27,	für 1x D 20-27mm
282111	SG-103/1x27-34,	für 1x D 27-34mm
282112	SG-103/1x36-42,	für 1x D 36-42mm
282113	SG-103/1x46-53,	für 1x D 46-53mm
282114	SG-103/1x63-66,	für 1x D 63-66mm

118mm Bohrloch- bzw. Futterrohrinnendurchmesser (z.B. KSR 125)

282120	SG-118/1x27-34,	für 1x D 27-34mm
282121	SG-118/1x36-42,	für 1x D 36-42mm
282122	SG-118/1x46-53,	für 1x D 46-53mm
282123	SG-118/1x63-65,	für 1x D 63-65mm
282124	SG-118/1x65-69,	für 1x D 65-69mm
282125	SG-118/1x66-77,	für 1x D 66-77mm
282126	SG-118/1x77-82,	für 1x D 77-82mm

150mm Bohrloch- bzw. Futterinnendurchmesser (z.B. KSR 160)

282149 **Multi-Pressringdichtung 150/3x22-54**, 1,5bar, für max. 3x D 22-54mm, 1,52kg

282153	SG-150/1x16	für 1x D 12-16mm
282150	SG-150/1x42	für 1x D 32-42mm
282151	SG-150/1x54	für 1x D 46-54mm, 1,59kg
282152	SG-150/1x62	für 1x D 58-62mm, 1,51kg
282159	MFD-G 150/2x52	für 2x D a 50mm
282160	MFD-G-150/3x42	für 3x D 40mm, 1,65kg
282161	MFD-G 150/3x52	für 3x D 50mm, 1,55kg
282162	MFD-G 150/3x56	für 3x D 54mm, 1,50kg
282163	MFD-G 150/1x52+1x14	für D 1x50 + 1x12mm, 1,70kg
282164	MFD-G 150/2x52+1x14	für D 2x50 + 1x12mm, 1,55kg
282165	MFD-G 150/3x52+1x14	für D 3x50 + 1x12mm, 1,35kg
282167	Gummistopfen D=14mm	für Pressringdichtung B=40mm
282166	Gummistopfen D=52mm	für Pressringdichtung B=40mm

Weitere Größen auf Anfrage! (282000 Pressringdichtung Sonder)



optimierte
Zwiebelschnittteile
sind getrennt vom
Grundkörper!

