

## KG-Mauerkragen, Gummistopfen

G18

rubber packings for duct entrance through the solid wall of a building when being built; split cone bushings for ducts with one inner service pipe or cable

### KG-Mauerkragen

druckwasserdichte Mauerdurchführung für Rohre (KG-, Kabelschutz-, PE-, Stahl-, Guss-, Zement- und Steinzeugrohre), nach DIN 18195 - 18195-7 gegen Grund- und Druckwasser bis 8bar, Breite 70mm, Gummi EPDM 42+/-3 Shore Härte, 2 NIROSTA-Spannbänder, extra stabile Ausführung: kein Umknicken des Gummis beim Betonieren!



		Rohrbereich	Mauerkragen
282180	AK32	32-36mm	127mm
282181	AK40	40-44mm	136mm
282182	AK50	50-55mm	146mm
282183	AK63	63-69mm	158mm
282184	AK75	75-82mm	169mm
282185	AK90	90-97mm	182mm
282186	AK110	110mm	203mm
282187	AK125	125mm	218mm
282188	AK140	140-150mm	218mm
282189	AK160	160mm	252mm

AK110 auch aufklappbar bzw. größere Typen für Rohre bis 2000mm lieferbar!



**Gummistopfen 2-teilig** aus EPDM-Gummi, gas- und wasserdicht zur Abdichtung in Kernbohrungen, Futterrohren aus PVC, Faserzement, Edelstahl, Kabelschutzrohren, Raketen-Vortriebsrohren

Beispiele:

282169 Gummistopfen 43,6/8 für D 8-9mm, L=50mm, 0,81kg

282168 Gummistopfen 68,6-0 Blinddichtung, L=40mm, 0,259kg

Lieferbar für 25,6 bis 254mm Durchmesser und alle Leitungsdurchmesser nach Kundenwunsch!



### Gummistopfen konisch

Gummi-Höhe 45mm, EPDM, 40° Shore schwarz, zum Schutz erdverlegter Leitungen (Strom-, Gas-, Wasser-) als Abschluss bei Durchführung durch Hüllrohre, können bei nachträglicher Verwendung bauseits auch einseitig aufgeschnitten werden

	Hüllrohr-DI	Rohr-Leitung DA	
282130	50/32	40-54mm (z.B. KSX-PEG 63)	32mm
282131	60/32	56-65mm (z.B. KSX-PEG 75)	32mm
282132	60/40	56-65mm (z.B. KSX-PEG 75)	40mm
282133	60/50	56-65mm (z.B. KSX-PEG 75)	50mm
282134	75/32	66-77mm (z.B. KSX-PEG 90)	32mm
282135	75/40	66-77mm (z.B. KSX-PEG 90)	40mm
282136	75/50	66-77mm (z.B. KSX-PEG 90)	50mm
282137	94/32	88-97mm (z.B. KSX-PEG 110)	32mm
282138	94/40	88-97mm (z.B. KSX-PEG 110)	40mm
282139	94/50	88-97mm (z.B. KSX-PEG 110)	50mm

