

ISO-Freileitungsbauteile für Niederspannung

NÖ
Netz
EVN u.a.

G25

open (overhead) line construction material, for Netz NÖ and other energy service companies; hot-dip galvanized threaded eye bolts; swing hangers; beam hangers and rollers suspension clamp with plastic sheaves; twisted double eyed anchor link

Aufhänge-/Abspannhaken für Holzmast für isolierte Niederspannungs-Freileitung für E-A2Y 4x50 u. 4x95 RM

Aufhängehaken offen, mit Mutter und Vierkantscheiben 22 DIN 436, Stahl feuerverzinkt

- 280533 **IHH 230 M20**, Gesamt-L=330mm, [34052075, FN-130-4](#), 1,25kg
- 280482 **IHH 300 M20**, Gesamt-L=400mm, [34052078, FN-130-4](#), 1,45kg
- 280481 **IHH 380 M20**, Gesamt-L=480mm, [34052079, FN-130-4](#), 1,65kg
- 281726 **IHH 100 M16**, G.-L.=170mm, für Konsole (Str.Bel.), [34051652, FN-125-4](#), 0,40kg



Abspannhaken geschlossen, mit Mutter und Vierkantscheiben 22 DIN 436, St fz

- 280534 **IAH 230 M20**, Gesamt-L=315mm, [34002075, FN-135-4](#), 1,20kg
- 280535 **IAH 300 M20**, Gesamt-L=385mm, [34002078, FN-135-4](#), 1,40kg
- 280476 **IAH 380 M20**, Gesamt-L=465mm, [34002079, FN-135-4](#), 1,60kg



Abspannhaken für Mastanker (ca. FN-015-4), mit Mutter und Vierkantscheiben, St fz

- 280628 M20 x 190 fz Gesamt L=ca.280mm, St37S, [13602070](#), 0,85kg
- 280629 M20 x 240 fz Gesamt-L=ca.350mm, St37S, [13602076](#), 1,35kg
- 281037 Abspannhaken M16x220mm, GL=ca.310mm, fz, 0,55kg
- 281309 Abspannhaken M20x250mm, GL=ca.340mm, fz, 1,09kg
- Abspannhaken M20x380mm auf Anfrage!*
- 281126 Aufschraubhaken M20 fz, f. Bolzenschrauben u. Aufhängehaken mit M20, 0,56kg



Aufhängungen bzw. Hängeklemmen (ISO-AH) mit Öse (ohne Bolzen), St fz für isolierte NS-Freileitung, mit Flügelschrauben und Elastomer-Klemmanschette




- 281517 **ISO-AH/2x16-2x25mm²/gerade**, L=160mm, 0,53kg
- 281697 **ISO-AH/2x25-2x50mm²/gedreht**, L=200mm, 0,51kg
- 280542 **ISO-AH/2x25-3x25mm²/gerade**, L=120mm, 0,27kg
- 281631 **ISO-AH/4x25mm²/gerade**, L=160mm, 0,45kg
- 283526 **ISO-AH/4x25mm²/gerade/mit Bolzen D=13mm**, L=160mm, 0,55kg
- 280623 **ISO-AH/4x35-50mm²/gerade**, L=160mm, 0,52kg
- 280624 **ISO-AH/4x50mm²/gedreht**, 0,46kg
- 281518 **ISO-AH/4x95mm²/gerade**, L=160mm, 0,43kg
- 280478 **ISO-AH/4x95mm²/gerade** bzw. Tragklemme für Winkel 150-180°, für E-A2Y 4x95², auf Masthaken, komplett, L=140mm [34228000](#), 0,32kg
- 280548 *ISO-Tragklemme für Hoch-/Winkelzug für E-A2Y 95mm², Holzmastbef., L=250mm [34238077](#) a. Anfrage*
- 280479 **ISO-AH/4x95mm²/gedreht** bzw. Tragklemme für E-A2Y 4x95², Ø 34-38mm, L=200mm, [34238079](#), 0,44kg

Aufhängehaken zum Einhängen von ISO-Aufhänge- u.-Abspannklemmen bei durch Baumfall gefährdeten Strecken, St fz



- 280543 **Aufhängehaken/Auslöse-S-Haken 10mm/90°-gedreht, 8kN**(+/-2kN), 0,128kg
- 281127 *Aufhängehaken/Auslöse-S-Haken 90°-gedreht, 8mm, 4kN, k.LW auf Anfrage! (ca. 7,90)*
- 280674 **Aufhängehaken/Auslöse-S-Haken 10mm/gerade, 8kN**(+/-2kN), 0,122kg
- 280906 **Doppelöse gedreht** für Rollenaufhängung an RDAS, L=150mm, D=23,5/20mm, [34248010](#), 0,41kg
- 180016 **Splint 5x40mm NIROSTA V2A, ISO 1234 (alt DIN94)**, [ca. 88305041](#), 0,007kg
- 180632 **Scheibe 22 ISO 7091 fz, DA=37mm, DI=22mm, S=3,4mm**, [86012200](#), 0,016kg *auf Anfrage!*

ISO-Hängeklemmen M20 für ISO-Leiterseil zur Holzmastbefestigung



- 281965 **ISO-Hängeklemme 4x95²**, L=250mm
- 281966 **ISO-Hängeklemme 4x95²**, L=380mm

282304 **ISO-Rollenhängeklemme 2-4x 25-120mm², D=30mm, starre Öse**, 1,5kg, k.LW

- 281519 **ISO-Hängerolle** für Winkel 120°, für E-A2Y 4x25-50², Rolle Kunststoff PAS PP, L=260mm, 0,95kg
- 280480 **ISO-Hängerolle** für Winkel 120°, f.E-A2Y 4x70-95², Rolle Kunststoff, L=265mm, [34248000](#), 1,2kg

