


# ISO-Freileitungsbauteile für Niederspannung bzw. bis 45kV NÖ Netz u.a. EVN G25

open (overhead) line construction material, for NÖ Netz and other energy service companies; shakle pendulum (swing hanger); split pins; plain washer; (ABC tap off fuses) fully insulated; ABC strain clamps for dead ends; pole fuse switch disconnect for low voltage networks

## ISO-Abspannklemmen

- 
- starre Laschen
- 281535 ISO-Abspannklemme für E-A2Y 2x10-35<sup>2</sup>, Hausanschlussklemme mit einfacher Lasche und PA-Backe mit zwei Schonern, 0,9kg
  - 280627 **ISO-Abspannklemme für E-A2Y 2x16-25<sup>2</sup> mit Keil**, (z.B. für Hausanschluss), St.fz, Laschenbohrung 19mm, L=195mm, max.6kN, werkzeuglos, 0,25kg
  - 280560 ISO-Abspannklemme für E-A2Y 4x25-50<sup>2</sup>, für End- und Winkelabspannung, St.fz, 37kN, Bolzen M10, L=400mm, 1,10kg
  - 280477 **ISO-Abspannklemme für E-A2Y 4x(50)70-95<sup>2</sup>**, für End- und Winkelabspannung, St.fz, 56Nm, Bolzen M12, L=335mm, 43(33)kN, 512/1, [34206000](#), 1,20kg
  - 281520 ISO-Abspannklemme für E-A2Y 4x120<sup>2</sup>, St. fz, 35Nm, Bolzendurchmesser 16mm, 40kN, 490mm, 1,75kg
  - 283621 ISO-Abspannklemme für E-A2Y 4x25-50<sup>2</sup>, bewegliche Ausführung, L=310mm, Bolzen 12mm, VE 10, 1,0kg

Weitere Typen wie z.B. U516 für 4x35-70<sup>2</sup>, L=300mm, 0,89kg oder U517 für 4x70-120<sup>2</sup>, L=365mm, 1,23kg auf Anfrage!




- 280536 Winkelabspannung St.vz, komplett, Querträger U65x40x120mm, 2x FI 20x6, D ges=22mm, 2 Abspanngelenke G6, 40kN, [34105356](#), Z.Nr.3026/75N bzw. FN-140-4 alle Pos., 2,11kg
  - 280547 Abspannbügel (A.Gelenk) G6 mit Bolzen-DM=12,5mm (N13), 40kN, L=90mm, St.vz, Teil von Winkelabspannung, [35854000](#), 0,43kg
  - 282215 Abspannbügel (A.Gelenk) GS8 mit Bolzen-DM=19,0mm (N19), L=100mm, 90kN, 0,67kg
- GS10 (90kN), Schäkkel (47 u. 59kN), Doppellaschen 75 u. 160kN, Doppelösen gerade (60-200kN) auf Anfrage!



- 280549 **ISO-Sicherungstrenner Gr.00** (3-polig+N), aus PA, bis 160A bzw. mit NH-Trennmesser 245A, mit Umkehr-Schaltklappe und Mastbefestigungslasche, Netz NÖ, 2,85kg

Auch mit Dachständerbefestigungslasche lieferbar, bzw. größere Mast-Sicherungsschalter sowie Schaltstangen auf Anfrage!

3 Positionen:  
Betriebszustand geschlossen,  
Parkposition freigeschaltet (gelb)  
Position: Fertig zum Kurzschließen (rot)



- 190949 **ISO-Abzweigsicherung NEOZED D01** 2-16A, Abzweig 1,5-6mm<sup>2</sup>, vollisoliert, schlagfest, VE1(20), 0,05kg



- 283525 Hängekonsole für Mastbefestigung mit 2 Schrauben M14 od.M16 od. Stahlbändern, St fz, Bruchlast 17,5kN, n.Norm NF C33-040, L=134mm, 0,50kg, k.LW

Abspannkonsole für Mastbefestigung für 1 oder 2 Abspannklemmen, BL28,25kN (ähnlich oben) auf Anfrage!