

Ortungswarnbänder aus PE 250m-Rollen

G14

detectable underground marking (locating/warning) tapes with sinusoidal stainless steel wires or strap and connectors for the wires or strap and plier for crimping; manual run-out roller

Trassenwarnbänder ortungsfähig, mit Metalleiter, PE, gelb (blau, grün), 40mm -2, +5mm breit, 0,15/0,25mm stark, ähnl. EN 12613 (DIN 54841-3), kaschiert, alterungsbeständig, umweltfreundlich, farbecht, korrosionsgeprüft (VEWEUROtest), zugfest >150Nm (Draht), stückgeprüfte Durchgängigkeit (ohne Drahtabriss), 2,2kg (2DR) bzw. 4/3kg (Band)

Warneinrichtung aus Kunststoff zum leichten Auffinden von nichtmetallischen Rohrleitungen und Kabeln lt. ÖVE L20, mit induktiv arbeitenden Ortungsgeräten (Ortungsbreite >0,5m), ev. auch galvanisch bzw. mit Besenden (z.B.33kHz, Sender und Empfänger auf Anfrage)! In halber Grabentiefe oder seichter verlegen!




2 NIROSTA-Drähte (2DR) sinusförmig (30% dehnbar) D=0,5mm, zugfest >150Nm, stückgeprüfte Durchgängigkeit (ohne Drahtabriss), 2,2kg

| | | | | |
|--------|---------------------------|------|-----|---|
| 283626 | OWB 40/0,15-ASSK | gelb | 2DR | "ACHTUNG STARKSTROMKABEL" |
| 280410 | OWB 40/0,15-AWL | blau | 2DR | "ACHTUNG WASSERLEITUNG" |
| 280440 | OWB 40/0,15-AAWDR | grün | 2DR | "ACHTUNG ABWASSERDRUCKROHRLEITUNG" |
| 281116 | OWB 40/0,15-AAWL | grün | 2DR | "ACHTUNG ABWASSERLEITUNG" |
| 280740 | OWB 40/0,15-ARL | gelb | 2DR | "ACHTUNG ROHRLEITUNG" |
| 280677 | OWB 40/0,15-ALWL | gelb | 2DR | "ACHTUNG LICHTWELLENLEITER" |
| 280056 | OWB 40/0,15-ALWL-EVN | gelb | 2DR | "ACHTUNG LICHTWELLENLEITER - EVN" NÖ Netz bzw. d. noch EVN |
| 280761 | OWB 40/0,15-AGL | gelb | 2DR | "ACHTUNG GASLEITUNG" |
| 280706 | OWB 40/0,15-AALWL | gelb | 2DR | "ACHTUNG ASFINAG LICHTWELLENLEITER" |
| 280506 | OWB 40/0,15-AAAFMA | gelb | 2DR | "ACHTUNG ASFINAG AUTOBAHNFERNMELDEANLAGE + Lasersymbol" |
| 280739 | OWB 40/0,15-AASLWL | gelb | 2DR | "ACHTUNG ASFINAG/SIEMENS LICHTWELLENLEITER" (keine Lagerware) |
| 280741 | OWB 40/0,15-ALWLSK | gelb | 2DR | "ASFINAG LWL + STROMKABEL" |
| 280348 | OWB 40/0,15-ABHD | gelb | 2DR | "ACHTUNG BH-DATEN" (Bundesheer), Auslauftype |

040399 **Verbinder für runde OWB-Drähte**, L=12mm, D=2mm, VE 100Stk., 0,025kg/100Stk.

Dazu Billig-Crimpzange oder 170080 **PZ 4** auf Seite 28!




NIROSTA-Band BxH=10x0,10(0,15)mm, stückgeprüfte Durchgängigkeit (ohne Abriss), 4/3kg

| | | | | |
|--------|--------------------|------|------|--|
| 280614 | OWB 40/0,15-AWL/B | gelb | Band | "ACHTUNG WASSERLEITUNG" |
| 280880 | OWB 40/0,15-AWL/B | blau | Band | "ACHTUNG WASSERLEITUNG" |
| 280881 | OWB 40/0,15-AAWL/B | grün | Band | "ACHTUNG ABWASSERLEITUNG" |
| 280222 | OWB 40/0,25-AWL/B | gelb | Band | "ACHTUNG WASSERLEITUNG", mit Kunststoffspule (verbilligt, Abverkauf) |

281307 **OWB 40/0,5-ALWLT/B/100** gelb Band "ASFINAG LWL Trasse", **100m-Rollen**, 2,4kg/Rolle

280867 **Verbinder für OWB-Bänder** aus NIROSTA V2A, L=25mm, 0,11kg/100Stk.



nicht bei Asfinag!

Andere Texte, Breiten (bis 300mm), blau, rot, grün bzw. Bänder mit Kupferdrahteinlage n.DIN 54841-3 auf Anfrage!



Warnband-Abroller
Stahlrohr verzinkt, mit Seitenscheiben

neue Type, passend für EN 12613-Bänder!

170870 **LWB-Abroller** bis 500mm Rollendurchmesser und 40-150mm Breite, 2,0kg