



Brandschutz-Schäume

G28

fire barrier PU-foam, pink, class B1 concerning DIN 4102, water proof, easy to use! PU-foam cleaner; PU-foam guns (applicators)

Brandschutz-Montage und Pistolenschaum - 750ml - 1K



feuchtigkeitshärtender Einkomponenten-Polyurethan-Schaum, rosa, zum Füllen von Hohlräumen mit brandbeständiger Anforderung, zum Montieren, Dichten, Wärmedämmen (0,04W/mK), Kleben, Isolieren im Innenbereich (nicht UV-stabilisiert).

Wasserfest (Aufnahme 0,3 Vol%), chemisch widerstandsfähig, Baustoffklasse: B1 (entsp. B-s1,d0 gem. EN13501-2) - **schwer entflammbar** (nach 7 Tagen, hervorragende Haftung zwischen festen, mineralischen oder metallischen Bauteilen wie Stahlträgern, Beton, Faserzementplatten) gemäß DIN 4102:B1 (MPA Hannover), sonst B2. Nicht tropfend!

Geschlossen-zellig, ausgehärtet feinporig, schneidfähig nach ca 15', überputz- und überstreichbar, **temperaturbeständig von -40°C bis +80°C** (kurz 100°C), Schaumausbeute: ca. 40l frei-, ca. 30l fugengeschäumt.

Das **Sicherheitsventil Plus verklebt** in jeder Lagerposition **nicht**, ist gut dosierbar und macht den Schaum immer wieder verwendbar!

Verarbeitung: Untergrund sauber, fett-, staubfrei, +5 bis 25°C (ideal 20°C), gut anfeuchten, Dose 20x schütteln und „Schaum frei“!

Lagerstabilität mindestens 18 Monate bei 20°C

281464 **Brandschutz-Kombi-Schaum 806 - 750ml**,
B1 NBS, besser dosierbar, dadurch bessere Ausbeute, VE1(12), 0,885kg

Schaum 816 wurde aufgelassen, 806 ist jetzt Kombi-Schaum mit verklebungsfreiem Sicherheitsventil plus, wiederverschließbar!



RAMSAUER
Bad Goisern

Verhindert Sekundärschäden! Mauerdurchbrüche für Kabel oder Rohre sind ein unterschätztes Risiko! Dieser Schaum stellt **kein Brandschott** von Brandabschnitten dar, kann aber bei kleinen Bränden den Lufteintritt, bzw. das Eindringen korrosiver Rauchgasschwaden in Nachbarräume verhindern!

Siehe auch OIB-Richtlinien (Österr. Institut für Bautechnik) bzw. www.bauordnung.at bzw. die Landesbauverordnungen!



Sicherheitsdatenblätter auch unter www.ramsauer.at
Notruf Vergiftungszentrale (23h): 01/406 43 43



Dosen bei Raumtemperatur, **nicht über 50°C lagern** (z.B. in der Sonne bzw. im aufgeheizten Auto - keinesfalls im Fond, sondern in einem Tuch im Kofferraum)! Dosen stehen unter Druck, mechanisch nicht beschädigen! Von Zündquellen bzw. Flammen fernhalten, enthält Methylendiisocyanat: reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut (Lüften oder Gasfilter Typ A nötig), Sensibilisierung möglich. **Dampf nicht einatmen**, Schutzhandschuhe etc. tragen (haftet auf Haut), nicht rauchen! **Von Kindern unbedingt fernhalten!** Restentleert entsorgen, sonst Sonderabfall!



Vorsicht, Druckdose enthält u.a. Aceton (500ppm)!

281466 PU-Schaumreiniger 827 - 500ml, Spray mit Sprühkopf, Universalreiniger entfernt frischen Montageschaum von diversen Oberflächen (inkl. Kleidung) und PU-Schaumpistolen (äußerlich), reinigt auch vor Verklebungen, da es die meisten Öle, Fette, Wachse, Silikone, Teer, Bitumin sowie zahlreiche Kunzharze löst, VE1(12), 0,495kg, k.LW

281465 PU-Pistolenreiniger 817 - 500ml, NBS, sonst ähnlich oben, VE1(12), 0,49kg, k.LW

281467 PU-Schaumpistole P20, Pageris P20L-Schweiz, ergonomisch, aus Metall-Polyamid PA6, mit Justier-/Arretier-Stellschraube, geschlossenes System mit Düsenverschluss an der Spitze, daher muss immer eine Dose aufgeschraubt bleiben!, Länge 330mm, 0,29kg

281529 PU-Schaumpistole Ultra, Messing/NIRO-Kunststoff orange, ähnl. oben, Made in Italy, Länge 310mm, 0,43kg

Weiters lieferbar: Obiger Schaum 806 mit Kombi-Ventil für Pistolen und Adapterverarbeitung; Universal-Montageschaum; Brunnenschaum, 2K-Schaum nachdruckfrei; Winter-Pistolenschaum bei Minusgraden verarbeitbar; Schaumlöser (löst harten PU-Schaum); Leinölkitt; Knetdichtung; bis 250°C hitzefester, brandbeständiger 1-K Silikon-Kautschuk-Dichtstoff, bzw. dauerelastischer Brandschutz-Dichtstoff B1 in 310ml Kartusche. Silikonkleber; Ankerkleber 680 aus Vinylsterharz (680 oder 280ml), Silikonspray-400ml als Universal-Schmiermittel - Trennmittel; Zellbänder; Brandschutzband bis 1200°C; Butyl-Alu-Bänder; div. Pressen und Pistolen; sowie 2-K Brandschutzschaum 590 310ml a ca. 18,-

281530 **Zweikomponenten-Brandschutzschaum FBS-S - 380ml Kartusche (Ortschaum)** zur Herstellung eines Kombischott **PYROSIT NG, Feuerwiderstandsklasse (EI 90) EI 120, europäische Zulassung nach EN 1366 Teil 3 (ETA-11/0527)**, Mindestschottdicke 20cm, sehr homogen, gute Haftung, bleibt weich, gute Nachinstallierbarkeit, ideal für mehrfach belegte Mauerdurchbrüche (Kabel und Metallrohre) bis 45x45cm bzw. D=30cm, Schaumausbeute ca. 2,1L, (VE 6), 0,646kg

281531 **PYROSIT NG Brandschutzkoffer (Komplettset)** enthält alle Produkte zur Montage von Ortschaumabschottungen wie 3x FBS-S Schaumdosen, 1x PBS-PH Kartuschenpistole, 6x Misch- und 5x Verlängerungsröhrchen, 8,1kg

281543 Brandschutz-Kennzeichnungsschild 100x70mm

Weiters lieferbar : Brandschutz-Kissen, -Fertigplatten bzw. -Filz für komplizierte Rohreinführungen und Brandschutz-Dämm-Manschetten! siehe auch www.obo-bettermann.com



OBO
BETTERMANN