

Kabelschutz-Halbrohre Snap Hardlock®

G14

Snap Hardlock® split duct conduit with socket for cable protection, made from environmental friendly polypropylene (PP reg.), black with red lock devices, length 1m; Adapter 110 and 160mm fittings for connection of Snap Hardlock® 110 and 160 to corrugated conduits



Kabelschutz-Halbrohr-Sets Snap Hardlock®

Die neue Generation!
30 bis 50% geringere Gesamtkosten!

1m lang, aus **PP** schwarz (umweltfreundliches Regenerat) mit 20% Talkum, Dichte 1,04g/cm³, mit drei unverlierbaren, robusten Verriegelungen, rot (bzw. auch andere Farben bzw. mit Aufdruck möglich) aus ABS



neu!
bärenstarke
schwedische
Topqualität!

sehr rasch und einfach (werkzeuglos) zu verarbeiten - Kabel „einklappen“!
Die angeformten Muffen (sichere Längsverbinding) erlauben 10° Richtungsänderung pro Meter.




Sehr langlebige Qualität, **halogenfrei**, **langfristig UV-beständig**, für offene und Künettenverlegung! extreme Scheitel-druckfestigkeit **750N** (281929 450N) und Ringsteifigkeit **SN8**(4,12) nach EN ISO 9969 (außer 281929), geprüft nach **EN 61386-24** bzw. EN 50086-2-4/A1, schlamm dicht. Geeignet als „**bauliche Trennung**“ (etwa zu Telekom) oder bei „Problem-Verlegungen“. **Wiederverwendbar** (Baustellen)!

-20 bis +90°C einsetzbar (Erweichungstemp. Vicat 70°C/5kg, 143°C/1kg, Glühdraht 750°C), beständig gegen Säuren und Laugen, abriebfest, schmutzabweisende Oberfläche, grundwasserneutral, recyclebar, hygienisch unbedenklich! Elektrische Durchschlagsspannung bei Wandstärke 5,5mm ca. über 100kV!

			Innend.	Außend.	Wandst.	VE	Masse
281926	Snap Hardlock® 60mm	EN61386-24 und SN8/750N	50mm	60mm	5,0	1Stk. (128/Pal.)	1,2kg
281927	Snap Hardlock® 110mm	EN61386-24 und SN12/750N	99mm	110mm	5,5	1Stk. (54/Pal.)	2,4kg
281928	Snap Hardlock® 160mm	EN61386-24 und SN8/750N	144mm	160mm	8,0	1Stk. (28/Pal.)	4,5kg
281929	Snap Hardlock® 217mm	EN61386-24 und SN4/450N	200mm	217mm	8,5	1Stk. (12/Pal.)	6,6kg

Sondertypen: **Seekabelrohr Snapp Panzar® SRE**, 1m lang, PP/EPDM-Regenerat, EN61383-24, keine Lagerware (Muster da), ca.22,4kN/m²
283683 Snapp Panzar 110, 4,95kg bzw. 281933 **Snap Panzar® 160/140mm**, VE15, 7,0kg

Neu:  283822 Quicklock Pipe 110mm/1,2m, PP, zweiteilig mit Schiebeklemmung, 1,68kg/1,2m



Kabel einklappen, drei Verschlussriegel verschieben, fertig!!! Arbeiten wie die Schweden und **30-50% Arbeitszeit sparen!** Versuchen Sie es! Machen Sie den bärenstarken Elchtest! Für temporären und Langzeit-Kabelschutz!

Snap-Adapter-Muffen

aus PP schwarz, Verbindung von Snap Hardlock®, zu starren oder flexiblen Kabelschutz-Rohren (Beispiel im Bild rot)

- 281931 Snap-Muffe 110mm, 0,4kg
- 281932 Snap-Muffe 160mm, 0,8kg

