

Fittings (Steck- und Schraubmuffen) für PE-Rohre (LWL, Wasser, Kabelschutz u.a.) G14

fittings (couplings, female non flange push fit couplers, adapters for plowing- and down to earth-use, straight or reduced, for pressure to PN16) for ducts for communication, fibre optic cables or water supply, also in transparent plastic convenient and efficient

Rohr-Muffen (Klemmfittings, Kupplungen) **DN50/40/32 für LWL-Rohre u.a.**, egal und reduziert
approbiert bei Netz NÖ / EVN u.a., für PE-Kabelschutzrohre, Nenndruck: 12bar (60°, 2h), UV-beständig, zur Herstellung einer stoßfreien, druck- und zugfesten händischen Klemmverbindung PN 10 nach DIN 8076 Teil 3 (z.B. 6,5kN bei 50mm/min) von 90° abgelängten, angefasten LWL-Rohren (z.T. für Wasser bzw. auch für Rohre aus unterschiedlichen Werkstoffen).

PLAS-FIT

Steck-
Pflügmuffe
aufschraubbar



Comfit

Steckmuffen falls nötig aufschraubbar, für LWL-Rohre zum Einpflügen
 zeitsparend, schlank, PP/POM grau, Plas-Fit (vormals Plassim), ofi-geprüft

- | | | |
|--------|---------------------|--|
| 280003 | DN32 (1"), | LxD: 90x56mm, VE70, 0,08kg |
| 280294 | DN40 (5/4"), | LxD: 115x70mm, VE60, 0,17kg 23005440 |
| 280292 | DN50 (6/4"), | LxD: 145x85mm, VE33, 0,30kg 23005450 |



Slim Comfit (schmal)

nicht aufschraubbar/lösbar, hellblau/transparent, -15 bis +60°C,
 Zugkraft 5(4)kN, 12(16)bar

- | | | |
|--------|--------------|-----------------------------|
| 283742 | DN50 (6/4"), | LxD: 142x68mm, VE30, 0,18kg |
|--------|--------------|-----------------------------|

transparent
orange



Transfit

Schraubmuffen transparent, fehlerverarbeitungssicher, für LWL-Rohre
 transparent (zur Durchsicht) / orange, Plas-Fit, PP, egal

- | | | |
|--------|---------------------|----------------------------|
| 281214 | DN16 (3/8"), | LxD:85x35mm, VE75, 0,034kg |
| 281215 | DN20 (1/2"), | VE 90, k.LW |
| 281216 | DN25 (3/4"), | VE 60, k.LW |
| 281217 | DN32 (1"), | LxD:140x70mm, VE36, 0,14kg |
| 280894 | DN40 (5/4"), | LxD:145x79mm, VE36, 0,24kg |
| 280892 | DN50 (6/4"), | LxD:190x96mm, VE18, 0,43kg |
| 281218 | DN63 (2"), | VE11 |

alle Schraubmuffen
„vertragen“
Rohr-Ovalitäten!

PLAS-FIT

Restbestand PlassCom transparent 280694 DN40



sowie FIP-Magnum (blau) lieferbar!

Plas-Fit (Plassim)

„Nr.Sicher“
verzeiht
Fehler



PLAS-FIT

Händisches Anziehen genügt
 üblicherweise bis DN 75,
 darüber Schlüssel nötig!

Schraubmuffen DVGW schwarz, PP, f. Trinkwasser u.LWL-Rohre, PN16 (16bar), DVGW-geprüft

- | | | |
|--------|------------------------|------------------------------|
| 281041 | DN16 (3/8"), | VE75, 0,034kg |
| 281042 | DN20 (1/2"), | VE90, 0,062kg |
| 281043 | DN25 (3/4"), | VE60, 0,085kg |
| 281044 | DN32 (1"), | VE36, 0,14kg |
| 280466 | DN40 (5/4"), | LxD: 145x79mm, VE36, 0,24kg |
| 280465 | DN50 (6/4"), | LxD: 190x96mm, VE18, 0,44kg |
| 282258 | DN63 (2"), | LxD: 240x110mm, VE11, 0,72kg |
| 282259 | DN75 (2 1/2"), | LxD: 260x130mm, VE8, 0,89kg |
| 282260 | DN90 (3"), | LxD: 360x150mm, VE3, 1,72kg |
| 282261 | DN110 (3 1/2"), | LxD: 430x170mm, VE2, 3,31kg |
| 282398 | Repair-Joiner DN50x50, | LxD: 260x96mm, VE12, 0,56kg |
| 283519 | T-Schraubmuffe DN50, | LxD: 260x180mm, VE8, 0,80kg |



„verträgt die
größte Rohr-Ovalität“

Schraubmuffen blau/schwarz, HDPE, 16bar, geprüft nach ISO 14236 (mechan.Klemmverbindung)

- | | | |
|--------|--------------|-----------------------------|
| 283570 | DN32 (1"), | keine Lagerware |
| 283571 | DN40 (5/4"), | LxD: 132x78mm, VE40, 0,25kg |
| 283572 | DN50 (5/4"), | LxD: 200x96mm, VE35, 0,50kg |

Vogelsang

Steckmuffe - Schnellkupplung (Doppelsteckmuffe), für LWL-Rohre zum Einpflügen,
 weiß bzw. schwarz, nicht lösbar, zeitsparend, besonders schlank, mit Einstecktiefen-
 markierung, aus PE-HD, 12/16bar (praktisch >35(40)bar bei +/-2°C). Deutsche Qualität!

schlanker
geht's
nicht



- | | |
|--------|---|
| 281538 | DN32, 2kN, 12bar, LxD: 100x44mm, VE1/180, 0,062kg |
| 280468 | DN40 , 3kN, 16bar, LxD: 120x54mm, Einstecktiefe 57mm, VE1/97, 0,11kg |
| 280467 | DN50 , 5kN, 12bar, LxD: 120x65mm, Einstecktiefe 57mm, VE1/68, 0,14kg |

Schraub-Kupplungen reduziert (Reduktionen, Übergangsmuffen) - schwarz, 16bar, DVGW-geprüft

- | | |
|--------|---|
| 281048 | Übergangsmuffe DN32/25, 0,12kg |
| 280491 | Übergangsmuffe DN40/32, VE 22, 0,19kg |
| 280872 | Übergangsmuffe DN50/32, VE 25, 0,30kg |
| 280469 | Übergangsmuffe DN50/40 , VE 24, 0,34kg |
| 281049 | Übergangsmuffe DN63/50 , 0,58kg |



PLAS-FIT

Elektroschweißmuffen PN16 (Wasser), ÖVGW-GRISW 1.408, aus PE 100; Heizwendelschweißverfahren, f. PE100-Rohre (1A), SDR11(-32), SDR17,6(40-800)

- | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|
| 280840 | ESM 20, 0,05kg | 280705 | ESM 50, 0,14kg | 280691 | ESM 110, 0,61kg |
| 280841 | ESM 25, 0,04kg | 280843 | ESM 63, 0,23kg | 280846 | ESM 125, 0,80kg |
| 280842 | ESM 32, 0,06kg | 280844 | ESM 75, 0,33kg | 280847 | ESM 160, 1,00kg |
| 280688 | ESM 40, 0,10kg | 280845 | ESM 90, 0,59kg | 280839 | ESM 200, 2,60kg |



Schweißgerät auf Anfrage (auch Miete)! Lange Typen bzw. PN10-Typen (Abwasser) auf Anfrage!