

## Fittings (Steck- und Schraubmuffen) für PE-Rohre (LWL, Wasser, Kabelschutz u.a.) G14

fittings (couplings, female non flange push fit couplers, adapters for plowing- and down to earth-use, straight or reduced, for pressure to PN16) for ducts for communication, fibre optic cables or water supply, also in transparent plastic convenient and efficient

**Rohr-Muffen** (Klemmfittings, Kupplungen) **DN50/40/32 für LWL-Rohre u.a.**, egal und reduziert  
*approbiert bei Netz NÖ / EVN u.a., für PE-Kabelschutzrohre, Nenndruck: 12bar (60°, 2h), UV-beständig, zur Herstellung einer stoßfreien, druck- und zugfesten händischen Klemmverbindung PN 10 nach DIN 8076 Teil 3 (z.B. 6,5kN bei 50mm/min) von 90° abgelängten, angefasten LWL-Rohren (z.T. für Wasser bzw. auch für Rohre aus unterschiedlichen Werkstoffen).*

 Plassim

### Comfit

**Steckmuffen** falls nötig aufschraubbar, für LWL-Rohre zum Einpflügen  
 zeitsparend, schlank, PP/POM grau, Plassim, ofi-geprüft

Steck-  
Pflügmuffe  
aufschraubbar



- |        |                     |  |
|--------|---------------------|--|
| 280003 | DN32 (1"),          | LxD: 90x56mm, VE70, 0,08kg                           |
| 280294 | <b>DN40</b> (5/4"), | LxD: 115x70mm, VE60, 0,17kg <a href="#">23005440</a> |
| 280292 | <b>DN50</b> (6/4"), | LxD: 145x85mm, VE33, 0,30kg <a href="#">23005450</a> |

### Transfit

**Schraubmuffen transparent**, fehlverarbeitungssicher, für LWL-Rohre  
 transparent (zur Durchsicht) / orange, Plassim, PP, egal

transparent  
orange




 Plassim

- |        |                     |                            |
|--------|---------------------|----------------------------|
| 281214 | DN16 (3/8"),        | LxD:85x35mm, VE75, 0,034kg |
| 281215 | DN20 (1/2"),        | VE 90, k.LW                |
| 281216 | DN25 (3/4"),        | VE 60, k.LW                |
| 281217 | DN32 (1"),          | LxD:140x70mm, VE36, 0,14kg |
| 280894 | <b>DN40</b> (5/4"), | LxD:145x79mm, VE36, 0,24kg |
| 280892 | <b>DN50</b> (6/4"), | LxD:190x96mm, VE18, 0,43kg |
| 281218 | DN63 (2"),          | VE11                       |

 AISFINAG

 AISFINAG

Restbestand PlassCom transparent 280694 DN40 

sowie FIP-Magnum (blau) lieferbar!

alle Schraubmuffen  
„vertragen“  
Rohr-Ovalitäten!

### Plassim

**Schraubmuffen DVGW** schwarz, PP, f.Trinkwasser u.LWL-Rohre, PN16 (16bar), DVGW-geprüft

„Nr.Sicher“  
verzeiht  
Fehler



 Plassim

Händisches Anziehen genügt  
üblicherweise bis DN 75,  
darüber Schlüssel nötig!



- |        |                     |                              |
|--------|---------------------|------------------------------|
| 281041 | DN16 (3/8"),        | VE75, 0,034kg                |
| 281042 | DN20 (1/2"),        | VE90, 0,062kg                |
| 281043 | DN25 (3/4"),        | VE60, 0,085kg                |
| 281044 | DN32 (1"),          | VE36, 0,14kg                 |
| 280466 | <b>DN40</b> (5/4"), | LxD: 145x79mm, VE36, 0,24kg  |
| 280465 | <b>DN50</b> (6/4"), | LxD: 190x96mm, VE18, 0,44kg  |
| 282258 | DN63 (2"),          | LxD: 240x110mm, VE11, 0,72kg |
| 282259 | DN75 (2 1/2"),      | LxD: 260x130mm, VE8, 0,89kg  |
| 282260 | DN90 (3"),          | LxD: 360x150mm, VE3, 1,72kg  |
| 282261 | DN110 (3 1/2")      | LxD: 430x170mm, VE2, 3,31kg  |

282398 Repair-Joiner DN50x50, LxD: 260x96mm, VE12, 0,56kg

283519 T-Schraubmuffe DN50, LxD: 260x180mm, VE8, 0,80kg

**Schraubmuffen** blau/schwarz, HDPE, 16bar, geprüft nach ISO 14236 (mechan.Klemmverbindung)

- |        |              |                             |
|--------|--------------|-----------------------------|
| 283570 | DN32 (1"),   | keine Lagerware             |
| 283571 | DN40 (5/4"), | LxD: 132x78mm, VE40, 0,25kg |
| 283572 | DN50 (5/4"), | LxD: 200x96mm, VE35, 0,50kg |



„verträgt die  
größte Rohr-Ovalität“

### Vogelsang

**Steckmuffe - Schnellkupplung (Doppelsteckmuffe)**, für LWL-Rohre zum Einpflügen,  
 weiß bzw. schwarz, nicht lösbar, zeitsparend, besonders schlank, mit Einstecktiefen-  
 markierung, aus PE-HD, 12/16bar (praktisch >35(40)bar bei +/-2°C). Deutsche Qualität!

schlanker  
geht's  
nicht



 gabocom

- |        |  |
|--------|--|
| 281538 | DN32, 2kN, 12bar, LxD: 100x44mm, VE1/180, 0,062kg                                  |
| 280468 | <b>DN40</b> , 3kN, 16bar, LxD: 120x54mm, Einstecktiefe 57mm, VE1/97, 0,11kg        |
| 280467 | <b>DN50</b> , 5kN, 12bar, LxD: 120x65mm, Einstecktiefe 57mm, VE1/68, 0,14kg        |
| 283566 | DSM 50, 4kN, PVC-U, weiß, nicht lösbar, 0,5bar/15bar, LxD:120x62,7mm, VE10, 0,17kg |

**Schraub-Kupplungen reduziert** (Reduktionen, Übergangsmuffen) - PLASSIM, schwarz, 16bar

- |        |   |
|--------|---|
| 281048 | Übergangsmuffe DN32/25, 0,12kg                |
| 280491 | <b>Übergangsmuffe DN40/32</b> , VE 22, 0,19kg |
| 280872 | Übergangsmuffe DN50/32, VE 25, 0,30kg         |
| 280469 | <b>Übergangsmuffe DN50/40</b> , VE 24, 0,34kg |
| 281049 | Übergangsmuffe DN63/50, 0,58kg                |



**Elektroschweißmuffen PN16** (Wasser), ÖVGW-GRIS W 1.408,

aus PE 100; Heizwendelschweißverfahren, für PE100-Rohre (1A), SDR11(-32), SDR17,6(40-800)

- |        |                |        |                 |
|--------|----------------|--------|-----------------|
| 280840 | ESM 20, 0,05kg | 280844 | ESM 75, 0,33kg  |
| 280841 | ESM 25, 0,04kg | 280845 | ESM 90, 0,59kg  |
| 280842 | ESM 32, 0,06kg | 280691 | ESM 110, 0,61kg |
| 280688 | ESM 40, 0,10kg | 280846 | ESM 125, 0,80kg |
| 280705 | ESM 50, 0,14kg | 280847 | ESM 160, 1,00kg |
| 280843 | ESM 63, 0,23kg | 280839 | ESM 200, 2,60kg |



Schweißgerät  
auf Anfrage  
(auch Miete)!

Lange Typen  
bzw. PN10-  
Typen  
(Abwasser)  
auf Anfrage!