

## Fittings für Micro-Rohre, Einblasmuffen, Einzelzugabdichtungen

G14

fittings from Rauspeed Microduct system, e.g. for FTTX (the last mile) applications for broad band networks (fibre based high-speed data)

### Rauspeed Einblasmuffen teilbar (RsEBM)

zum gas- und wasserdichtem Verbinden von belegten Micro-Rohren, PPE schwarz/grün, VE 10



**mit Gasstop** (zusätzliche Abdichtung gegen das Kabel, mit Kennzeichnungsfahne im geschlossenem Zustand)

282351	RsEBM-t M.Rohrd.7mm, Kabeld.2,0-4,0mm, L=80mm, 0,05kg
283660	RsEBM-t M.Rohrd.10mm, Kabeld.3,0-5,0mm, L=80mm, 0,05kg
282352	RsEBM-t M.Rohrd.12mm, Kabeld.5,0-6,5mm, L=80mm, 0,05kg
282354	RsEBM-t M.Rohrd.14mm, Kabeld.5,0-6,5mm, L=80mm, 0,05kg
283520	RsEBM-t M.Rohrd.14mm, Kabeld.6,5-8,0mm, L=80mm, 0,05kg

**ohne Gasstop**

282362	RsEBM M.Rohrd.7mm, L=80mm, 0,05kg
283658	RsEBM M.Rohrd.10mm, L=80mm, 0,05kg
283659	RsEBM M.Rohrd.12mm, L=80mm, 0,05kg
282363	RsEBM M.Rohrd.14mm, L=80mm, 0,05kg



Weitere auf Anfrage!

### Rauspeed Einzelzugabdichtungen teilbar (RsEZA-t)

wiederverwendbar, zum Abdichten von belegten und unbelegten Micro-Rohren (Gasstop), 0,5bar gas- und wasserdicht, PPO+TPE-S schwarz/grün, VE 25

282364	RsEZA-t M.Rohrd.7mm, Kabeld.2,0-4,0mm, L=42,5mm, 0,02kg
282383	RsEZA-t M.Rohrd.10mm, Kabeld.3,0-5,0mm, L=42,5mm, 0,05kg
282384	RsEZA-t M.Rohrd.12mm, Kabeld.5,0-6,5mm, L=42,5mm, 0,05kg
282365	RsEZA-t M.Rohrd.14mm, Kabeld.5,0-6,5mm, L=42,5mm, 0,05kg
283521	RsEZA-t M.Rohrd.14mm, Kabeld.6,5-8,0mm, L=42,5mm, 0,05kg

Weitere auf Anfrage!



mit Scharnier,  
einfach, schnell

### Einblasmuffen teilbar (EBM), speedpipe zugfest, für Erdverlegung, wie für Telekom Austria

Set zum gas- und wasserdichten Verbinden, 0,5bar dauerhaft (30min bis 10bar)

283510	EBM 7	L=88mm, D=26mm, VE 12, 0,028kg
283511	EBM14	L=88mm, D=33mm, VE 12, 0,036kg



### Rauspeed Mehrfachabdichtelement teilbar (RsMADE-t)-Set

wiederverwendbar, zum Abdichten von Micro-Rohren gegen LWL-Schutzrohre, nachbelegbar, mit Blindstopfen für nicht benötigte Öffnungen (Angabe der Maximalbelegung), Dichtband 19x4,5m n.EN60454 etc., schwarz, L=70mm, VE 10

282376	RsMADE-t	für LWL50 mit 18x7MR
282377	RsMADE-t	für LWL50 mit 7x10MR, 0,15kg
282378	RsMADE-t	für LWL50 mit 7x12MR, 0,14kg
282379	RsMADE-t	für LWL50 mit 7x14MR

Weitere Typen, auch für LWL 32 (z.B. 283565 3x10MR, 0,09kg), 40, 63 lieferbar, bzw. auch EZA-t 50/8-10 etc.-Typen v. gaboc. lieferbar!



2mm

FILO form uk  
Duct seal HDPE50  
5x10+8-18mm



### Rauspeed Kennzeichnungsschild für Micro-Rohre

universell 5-12 und 14-20mm (RsKSMR), ABS-Kunststoff weiß, Abdeckung transparent, Schriftfeld 86x16mm, einfachste Montage, VE 100

282355	RsKSMR	für MR 5/7/10/12mm, L=120mm, 0,006kg
283797	RsKSMR	für MR 14/16/20mm, L=140mm, 0,008kg

### Kennzeichnungsschilder mit Rohrverschluss (KmR) Set gas- und wasserdicht (bis 0,5bar), orange für D=7 und 14mm, zum Beschriften mit wasserfestem Stift

283559	KmR 7	orange, VE 40
283560	KmR 14	orange, VE 40

### Kennzeichnungsringe

für MR-Verbände DA=(35)38-44mm, B=22mm, zum Aufstecken, VE 250

283564	RsKR grün, 0,0045kg
283576	RsKR blau, 0,0045kg
283577	RsKR gelb, 0,0045kg

Weiters lieferbare Farben: grau, braun, orange, weiß

