

Kabelschächte - BE-KS Abverkauf

G24

hand- and manholes for underground cable access, made of polycarbonate glassfibre reinforced, flat surface, load classes B125, D400, hot-dip galvanized steel frames height adjustable

Systemschächte - händisch versetzbar!

Glasfaserverstärktes Polycarbonat (PC), fest, steif, gegen Witterung, Mineralsäuren, -40 bis +100°C, gegen Öl und Fett rel. beständig, elektrisch isolierend, selbstverlöschend, feuerverzinkter Stahlrahmen mit 5mm Elastomerauflage, höhenverstellbare Abdeckungen mit Verschraubungen und Aushebelöchern



Kompakt-Kabelschächte mit ausbetonierter Abdeckung D400


6 Polycarbonatrahmen (je 103,5mm hoch), 5mm Bodenplatte, diagonale Löcher, je 1x Durchgangsbohrung an Stirn- und Längsseite mit Vario-Einführungshülsen, Fixgrößen, höhenverstellbar!

950394 K0404-D400 BxHxT: 541x789x541mm, **innen 400x400mm**, 121,6kg

950694 K0505-D400 BxHxT: 691x789x691mm, **innen 550x550mm**, 186,7kg

LW... Lichtes Maß AM... Außenabmessungen H... Höhe STE... Bohrung mit Standardeinführung 40-110mm

BE-KS 0409 LW 400x928mm, AM 541x1069mm, H gesamt (Kombination) 850mm




950402 Grundbausatz BE-KS 0409 mit **Gussdeckel D400** 2-teilig verriegelbar, mit höhenverstellbarem Stahlrahmen 117,5mm, erster fixer PC-Rahmen 103,5mm, 4x STE je Längsseite, 1x STE je Stirnseite, Bodenplatte mit letztem, fixen PC-Rahmen 111,5mm, 169,6kg

950410 **5x Zusatzrahmen** BE-KS 0409 a 103,5mm, a 5,4kg (im Bild rot)

952000 1x Zusatz-STE je Stirnseite, a 0,8kg

gesamt 198,2kg

BE-KS 0505 LW 550x550mm, AM 691x691mm, H gesamt (Kombination) 690,5mm




950604 Grundbausatz BE-KS 0505, **ausbetonierter Deckel D400** 1-teilig, mit höhenverstellbarem Stahlrahmen 165mm, erster fixer PC-Rahmen 103,5mm, 2x STE je Längsseite, 1x STE je Stirnseite, Bodenplatte mit letztem, fixen PC-Rahmen 111,5mm, 168,3kg

950610 **3x Zusatzrahmen** BE-KS 0505 a 103,5mm, a 4,6kg (im Bild rot)

952000 1x Zusatz-STE je Stirnseite, a 0,8kg

gesamt 183,7kg

BE-KS 0512 LW 550x1228mm, AM 691x1369mm, H gesamt (Kombination) 850mm




950702 Grundbausatz BE-KS 0512 mit **Gussdeckel D400** 2-teilig verriegelbar, mit höhenverstellbarem Stahlrahmen 117,5mm, erster fixer PC-Rahmen 103,5mm, 5x STE je Längsseite, 2x STE je Stirnseite Bodenplatte mit letztem, fixen PC-Rahmen 111,5mm, 249,1kg

950710 **5x Zusatzrahmen** BE-KS 0512 103,5mm, 7,1kg (im Bild rot)

952000 1x Zusatz-STE je Stirnseite, a 0,8kg

gesamt 286,2kg

BE-KS 0809 LW 800x928mm, AM 941x1069mm, H gesamt (Kombination) 746,5mm




951102 Grundbausatz BE-KS 0809 mit **Gussdeckel D400** 2-teilig verriegelbar, mit höhenverstellbarem Stahlrahmen 117,5mm, erster fixer PC-Rahmen 103,5mm, 3x STE je Längsseite, 2x STE je Stirnseite Bodenplatte mit letztem, fixen PC-Rahmen 111,5mm, 260,5kg

951110 **4x Zusatzrahmen** BE-KS 0809 a 103,5mm, a 6,8kg (im Bild rot)

952000 2x Zusatz-STE je Stirnseite, a 0,8kg

gesamt 289,3kg

BE-KS 0819 LW 800x1983mm, AM 941x2124mm, H gesamt (Kombination) 953,5mm



951302 Grundbausatz BE-KS 0819 mit **Gussdeckel D400** 4-teilig, mit höhenverstellbarem Stahlrahmen 117,5mm, erster fixer PC-Rahmen 103,5mm, 8x STE je Längsseite, 3x STE je Stirnseite Bodenplatte mit letztem, fixen PC-Rahmen 111,5mm, 492,6kg

951310 **6x Zusatzrahmen** BE-KS 0819 a 103,5mm, a 11,1kg (im Bild rot)

952000 1x Zusatz-STE je Stirnseite, a 0,8kg

gesamt 560,8kg

Zubehör - lose ohne Einbau (Bohrung)

952100 Vario Standardeinführung 40-110mm inklusive Stahl-Einführungshülse feuerverzinkt, 0,8kg

952200 Bohrung 125 oder 160mm