

Haubenmuffen

G10

Haubenmuffe UFC-IR (Integrated Routing)



Integrated Routing UFC-Muffe

Haubenmuffe UFC-tubed



Tubed UFC-Muffe

Haubenmuffe FDN-IR (Integrated Routing)



Integrated Routing FDN-Muffe

Haubenmuffe FDN-tubed



Tubed FDN-Muffe

Passend für Langmatz-Schächte mit Schwenkarm:

283352 EK336 Muffenhalterung NIRO für Kabelschächte LW 1165mm,
Befestigung an Schachtwand, schwenkbar, ohne Zugentlastung für MR, 06 336 0620

Glasfasermuffen

G10

Fibre cable joint closures

Glasfasermuffen für 24 Spleiß

wahlweise mit 2x 12 Spleiß-Schutzhaltern für Schrumpf- oder Crimpschutz,
Schrumpfkamm kann Röhrchen übereinander aufnehmen,
nach IP68 geprüft (TGM VA EE 32 767),
Gehäuse mit M16-Verschraubung (Kabel-D=4,5-10mm),
Lieferung inkl. 1x Spleißträger mit 2x12-fach Schrumpf- und Crimpspleißhalter,
2x Kabelbinder 140mm, 1x Montageanleitung,
pro VE (10Stk.) inkl. 2x Montageschlüssel

- Kabelenden von außen nach innen durch die Kabelverschraubungen führen, Muffengehäuse so weit auf die Kabelenden aufschieben, dass ohne Beeinträchtigung gespleißt werden kann
- Kabelenden vorschriftsgemäß zum Spleißen vorbereiten, Überlängen vorsehen und im Glasfaserträger ablegen
- Kabel an beiden Enden des Trägers mit Kabelbindern fixieren, kräftig festziehen
- bei beidseitiger Verwendung Fasern durch die vorgesehenen Öffnungen des Spleißträgers (nach Zugentlastung) führen
- Spleißvorgang und Spleißschutz durchführen
- Glasfaserträger in eine Muffenhälfte einführen und mit der zweiten kräftig verschrauben
- nun erst die M16-Verschraubungen kräftig festziehen

283720 LWL-Verbindungs-muffe für Crimpschutz, keine Lagerware
283721 LWL-Verbindungs-muffe für Schrumpfschutz

283722 LWL-Abzweigmuffe für Crimpschutz, keine Lagerware
283723 LWL-Abzweigmuffe für Schrumpfschutz



Glasfasermuffen

G14

Fibre cable joint closures

OptiDome 2 Glasfaser-Haubenmuffe mit Gel-Dichtungskörper CORNING

für bis zu 48 Fasern, LxD: 340(350)x160(180)mm,

bestehend aus: Haube und Verschlussring, Gel-Dichtungskörper, Fasermanagement, Zugabfangung mit Befestigungsschrauben, Kabeleinführhilfe, Kabelschellen und Durchführungstüllen, Kabelreduzierung, Pinsel, Silikonfett, Montageanweisung

283724 OptiDome 2, 1,71kg

Wand-/Mastbefestigungsset für OptiDome2 auf Anfrage!

