Steinbacher Energie GmbH
3343 Hollenstein/Ybbs, Austria

Tel. +43 7445 7070-0, Fax -70
office@steinbacher-energie.at

LWL Patchkabel

fiber optic patch cables, patch cords, patch leads, jumpers, singlemode, for patch in (connect) optical devices for signal routing with connectors at both ends, simplex or zipcord, indoor

*Einfüge- und Rückflussdämpfung **Stückprüfung** (Zertifikat), vorkonfektionierte **Ultra**-Glasfaser-Rangierkabel (Patchcords) zur Verbindung von Ports/Anschlüssen von Patchpanels/ Rangierfeldern oder mit einem Switch, Hub, Router oder Endgeräten wie PC oder Netzwerkkarte*

UPC Ultra Physical Contact
speziell feinpolierter Geradeschliff der Kernfaser, gut gegen Vermutzen, Rückflussdämpfung <-50dB

APC Angled Physical Contact
8° schräg geschliffen bewirkt HRL (High Return Loss), hohe Rückflussdämpfung <-60dB

Patchkabel Simplex 2.0 FRNC E9U Singlemode
Indoor, flammwidrig, Biegeradius mind. 14mm, Bruchkraft 1000N/10cm, Zugfestigkeit 200N

CORNING

011400	SC-SC UPC 1m	011406	SC-SC APC 1m
011412	SC-SC UPC 2m	011418	SC-SC APC 2m
011424	SC-SC UPC 3m	011430	SC-SC APC 3m
011436	SC-SC UPC 5m	011442	SC-SC APC 5m
011401	LC-SC UPC 1m	011407	LC-SC APC 1m
011413	LC-SC UPC 2m	011419	LC-SC APC 2m
011425	LC-SC UPC 3m	011431	LC-SC APC 3m
011437	LC-SC UPC 5m	011443	LC-SC APC 5m
011402	LC-LC UPC 1m	011408	LC-LC APC 1m
011414	LC-LC UPC 2m	011420	LC-LC APC 2m
011426	LC-LC UPC 3m	011432	LC-LC APC 3m
011438	LC-LC UPC 5m	011444	LC-LC APC 5m

Auch mit weiteren Steckern (E2000, FC, ST) und in Längen bis 50m lieferbar!

Steinbacher Energie GmbH
3343 Hollenstein/Ybbs, Austria

Tel. +43 7445 7070-0, Fax -70
office@steinbacher-energie.at

LWL Patchkabel

fiber optic patch cables, patch cords, patch leads, jumpers, singlemode, for patch in (connect) optical devices for signal routing with connectors at both ends, simplex or zipcord, indoor

Patchkabel Duplex/Zipcord 2.0 FRNC E9U Singlemode
Indoor, flammwidrig, Biegeradius mind. 30mm,
Bruchkraft 1000N/10cm, Zugfestigkeit 300N

CORNING

011403	2xSC-2xSC UPC 1m	011409	2xSC-2xSC APC 1m
011415	2xSC-2xSC UPC 2m	011421	2xSC-2xSC APC 2m
011427	2xSC-2xSC UPC 3m	011433	2xSC-2xSC APC 3m
011439	2xSC-2xSC UPC 5m	011445	2xSC-2xSC APC 5m
011404	2xLC-2xSC UPC 1m	011410	2xLC-2xSC APC 1m
011416	2xLC-2xSC UPC 2m	011422	2xLC-2xSC APC 2m
011428	2xLC-2xSC UPC 3m	011434	2xLC-2xSC APC 3m
011440	2xLC-2xSC UPC 5m	011446	2xLC-2xSC APC 5m
011405	2xLC-2xLC UPC 1m	011411	2xLC-2xLC APC 1m
011417	2xLC-2xLC UPC 2m	011423	2xLC-2xLC APC 2m
011429	2xLC-2xLC UPC 3m	011435	2xLC-2xLC APC 3m
011441	2xLC-2xLC UPC 5m	011447	2xLC-2xLC APC 5m

Auch mit weiteren Steckern (E2000, FC, ST) und in Längen bis 25m lieferbar!

***Ultra**-Fasern entsprechen G.652D und G.657A1*

	Mandrel Radius (mm)	Number of Turns	Induced Attenuation (dB) 850 nm	953 nm	1300 nm	1310 nm	1550 nm	1625 nm	Standard
ZBL	5	1					≤ 0.1	≤ 0.3	G.657.A3 or B3
LBL	7.5	1					≤ 0.4	≤ 0.8	G.657.A2
OM2, OM3, OM4	15	2	≤ 0.1		≤ 0.3				IEC 60793-2-10 Type A1a.1 to A1a.3
	7.5	2	≤ 0.2		≤ 0.5				
OM5	15	2	≤ 0.1	≤ 0.1	≤ 0.3				IEC 60793-2-10 Type A1a.4
	7.5	2	≤ 0.2	≤ 0.2	≤ 0.5				
SMF-28e+	16	1					≤ 0.03		G.652.D
	25	100				≤ 0.03	≤ 0.03		
	30	100						≤ 0.03	
SMF-28e+ Ultra	10	1					≤ 0.50	≤ 1.5	G.657.A1
	15	10					≤ 0.05	≤ 0.30	
	25	100				≤ 0.01	≤ 0.01	≤ 0.01	

Multimode Patchkabel auf Anfrage!