

Technische Sprays, Kaltbezinkung, NOXYDE®, PALIMEX®-170

zinc galvanizing aerosol spray, fast drying; cold galvanizing lacquer paint for repair of hot-dip galvanized steel surface protection against corrosion; insulating clear coats spray, 3M; NOXYDE water based, waterproof, single-component anti corrosion cladding and steel paint, forming a membrane; PALIMEX - a universal insulation and multi-purpose tape consisting of a PVC carrier film with a rubber adhesive coating for industrial (ventilation, climate & electrical) use, with high dielectric strength

Für Zinkblumeneffekt nach dem Aufsprühen mit einem Pinsel stupfen.



Der Beste für frische Feuerverzinkung!

320058 Zink-Ausbesserungsspray zinkgrau-hell - 400ml

99% reines Zink, äußerst witterungsbeständig, ausgezeichnet leitfähig, bis +500°C (kurzz. 800°C), schnelltrocknend, gut deckend, abriebfest, für ca. 4,5m², H=200mm, 0,40kg

Norm-Verweis Feuerverzinkung:
ÖNORM EN ISO 1461



320060 Zink-Ausbesserungsspray METALLIT - 400ml, 399.856

Zn/Alu-Duplex-Schutz, gepr.n.DIN EN ISO 9227 u. ISO 6270-2, bis +450°C, schnelltrocknend, abriebfest. Nicht einatmen, Schutzhandschuhe, Augenschutz! H=200mm, 71461100, 0,43kg



320204 Zink-Ausbesserungsspray hell-glänzend - 400ml, LZ-19.40.1.752, mit Zinkplättchen, nicht überlackierbar, H=196mm, 0,35kg



320200 Zink-Dickschicht-Kaltbezinkung - 250ml-Dose, LZ-09, echte Kaltbezinkung zum Streichen, Korrosionsschutz-Lack (technisch das Richtige, EN ISO 1461-gerechte Langzeit-Verfahren [kathodischer] Korrosionsschutz) für ca. 8m²/L bei 100µm Schicht, H=77mm, 0,36kg

320289 Borstenpinsel 10/10,9mm, Naturborste flach, Holzstiel mit Silberzwinge, VE 12



RUST-OLEUM(R) - bleifrei
Grundierung und Deckanstrich in Einem

320001 NOXYDE® flexibler Rost- und Wasserschutzanstrich,

kieselgrau RAL 7032, 1kg-Dose, gummiähnliche Schutzschicht (wasserdispergierende Polymere) 200% elastisch, **schlagfest, UV-stabilisiert**, wasserdicht, mind. 0,8kg/m², Wasserbasis, unverdünnt auftragen (mind. 2mal), 1,13kg

Auf Anfrage: **Dacfill Lmf Dachbeschichtung 320195 weiß oder 320197 grau, 25kg-Eimer, sowie 320196 Reiniger W15 Bessemer 5L**

PALIMEX®-170



11 Farben,
5 Breiten

universelles PVC-Isolier- und Mehrzweckband s=0,2mm mit kältetolerantem Kautschukkleber, z.B. zum Abdichten von Leitungsrohren aller Art, -20 bis +85°C, Verarbeitung bei -15 bis +50°C, ≥100% dehnbar, ≥25kV/mm, schmiegsam, hochanhaftend, VE48

140380 **Palimex 170 schwarz** 50mm x 10m, 0,13kg

140403 **Palimex 170 isogenograu** 50mm x 10m, 0,13kg

Weitere Farben blau, braun, gelb, grün, grau, orange, rot und weiß sowie mit Breite 30 oder 100mm auf Anfrage!

Palimex 2000 coextrudiertes 3-Schicht Butylkautschukband (Kaltschrumpfband) für die Abdichtung von Lüftungsrohren bis 5000Pa, silbergrau, -50°C bis +75°C, UV-stabil, überstreichbar, 50mmx15m auf Anfrage!

Weitere Breiten und Typen wie DENSO-032-65AS, Butyltape E bzw. N, Scotch rap 50 sw 50mm x 30m bzw. Füllmassen wie Petrolatum, Mastik, sowie Alu/Butylmastik zum UV-Schutz oder PALMEX®-KTB500 2-Schicht-Kaltschrumpfband für Lüftungsleitungen und Tag-Nacht-Zonen von Masten auf Anfrage!

EVO-Dichtmasse 620g zum Abdichten und Verschließen von Hohlräumen zwischen Kabel- und Rohrführungen, wasserdicht (bis 5m), dauerplastisch, nicht schrumpfend **auf Anfrage!**