

NH-Materialien

Low voltage NH HRC-fuse rail sets for outdoor cable distribution cabinets (KVS), complete with V-clamps a.o., protected life parts, NH multicontact HRC-fuse bases size 00 and 2, 690V AC, made from PA 6-GF grey, with different terminal clamps and screws, with mounting screws and sliding nuts for T-slots; phase barriers for NHU, solid NH knife links with life tags, NH blind links temporary (insulating safety covers) for NH-fuse bases size 00 to 2, NH-fuse handles (NH-grips) for fuse links size 000 to 4, recommended with fire proof leather cuff arm protection against arcing

NH-Sicherungsleisten-Sets für alte KVS mit Zubehör, berührungsgeschützt nach ÖVE-SN 40 mit V-Anschluss-technik, **zum Nachrüsten von Netz NÖ-EVN-Kabelverteilerschrank**, 3-polig, Nennspannung 690V AC, zur direkten Sammelschienenmontage, nach ÖNORM E 6022, DIN 43623, VDE 0636-IEC/EN 60269, **komplett montagefertig, V-Lasche für PEN-Leiter, 4 Stk. V-Klemmen und Befestigungsschrauben**

	Nennstrom	SS-Abstand	EVN-Bez.	ca.Maße (LxB)	ca.Masse
050023 NHL00/100/V-E	160A	100mm	(B100 K1)	425x 50mm	0,99kg
050024 NHL00/185/V-E	160A	185mm	(B100/185 K1)	685x 50mm	2,00kg
050025 NHL2/V-E	400A	185mm	(B400 K1)	675x 100mm	3,80kg
050206 NHL2/3/V-E	400A	185mm	Schalteistekpl.	675x 100mm	5,00kg

052620 Anschlussraumabdeckung für Doppel-V-Klemmen zu NHL2/185/V Fabrikat Pronutec auf Anfrage!



NH-Sicherungsunterteile (NHU) mit Zubehör im Set - ÖVE SN 40, IEC 60269, VDE 0636, SEV 1018 1-polig, Nennspannung 690V AC, Maße nach ÖNORM E 6021, DIN 43620, **komplett montagefertig, inkl. V-Klemme(n), komplett inkl. Anschlussschraube(n), Befestigungsschraube(n) und Gleitmutter(n) für C-Profil, lose im Säckchen**

Größe 00 (Nennstrom 160A)	050027 NHU00 V/V	beidseitig mit V-Klemme	0,20kg
	050028 NHU00 V/M8	einseitig mit V-Klemme/einseitig M8x16	0,16kg
	050127 NHU00V/M6+V	einseitig mit V-Klemme/eins.M6 u. V-Klemme	0,22kg
	050031 NHU00 M8/M8	beidseitig M8x16	0,14kg
	050278 NHU00 B/M8	einseitig Bridenklemme 2,5-50mm ² /eins.M8x16	0,12kg
	050041 NHU00B/B	beidseitig Bride 25-50mm ²	0,10kg
	051218 NHU00SS/M8	Sammelschienenmontage/einseitig M8x16	0,10kg
Größe 2 (Nennstrom 400A)	050128 NHU2 V/V	beidseitig mit V-Klemme	0,60kg
	050030 NHU2 V/M12	einseitig mit V-Klemme/einseitig M12x30	0,55kg
	050156 NHU2 M12/M12	beidseitig M12x30	0,55kg

Gr.3: 051455 NHU3 M12/M12 1500V, 630A auf Anfrage!

Hochspannungssicherungsunterteile HH 20kV (z.B. 050266) auf Anfrage!

NHU-Phasentrennwände (TW) Kunststoff grau, steckbar, für NHU auf Kunststoffgrundplatte

040045 TW 00	zu NHU00, (sehr) kurz	Länge 140mm	0,016kg
040039 TW 0	passend zu NHU00, NHU0	Länge 190mm	0,023kg
040040 TW 1	passend zu NHU00, NHU0, NHU1	Länge 220mm	0,038kg
040041 TW 2,3	passend zu NHU2, NHU3	Länge 250mm	0,039kg

NH-Verbindungsmesser (NHVM) (NH-Trennmesser) Kupfer 6mm verzinkt, 690V

für NH-Unterteile, -Leisten u. -Schalter, Maße lt. DIN 43620, spannungsführende Griffflaschen, VE10

050021 NHVM-00 (000)	In 160A, 0,079kg, 41800074
050033 NHVM-1	In 250A, 0,162kg
050022 NHVM-2	In 400A, 0,222kg, 41800283
050042 NHVM-3	In 630A, 0,280kg

052267 NHVM-3/L lange Ausführung sowie NHVM-4 auf Anfrage!

NH-Blindeinsätze (NHB) (Sicherheits-Abdeckung) LD-PE, rot, "Nicht einschalten - Gefahr" und Blitzpfeil lt. KennV

Schutz gegen unbefugtes oder irrtümliches Einsetzen von NH-Sicherungen bzw. Einschalten, in NH-Unterteile und NH-Leisten, z.B. bei Reparaturarbeiten in KVS, Einsetzen mit Aufsteckgriff

170042 NHB-00/0	für Größe 00 und 0	BxH: 30x 99mm	0,027kg, 04174000
170044 NHB-1/3	für Größe 1, 2 und 3	BxH: 60x 153mm	0,074kg, 04174300

Aufsteckgriffe (AG) aus schlagfestem Kunststoff, geprüft nach VDE 0680, ÖNORM E 6023, 1000V

zum Einsetzen / Entfernen von NH-Sicherungseinsätzen nach DIN 43620, **passend für Größe 00C(000), 00, 1, 2, 3 n.EN 60269 mit Bed.Anl.**

170018 NH AG	für spannungslosen Sicherungswechsel, 0,21kg	Auslauftype
170019 NH AG/S	mit feuerfestem Armschutz (Lederstulpe 350mm), 0,53kg	