Steinbacher Energie GmbH
3343 Hollenstein/Ybbs, Austria

Tel. +43 7445 7070-0, Fax -70
office@steinbacher-energie.at

Mehrbereichs-Schrumpfverbindungsmuffen

heat shrinkable tubing kits (0,6/1kV, heavy wall a.o.) including connectors for copper and aluminium conductors of a cable; heat shrinkable tubing kits for overhead line ending

Mehrbereichs-Schrumpfverbindungsmuffen (MSVM) mit isolierten Pressverbindern, 0,6kV

Außenmuffe mit 12 bzw. 15 warmschrumpfisolierten (IP67) Press-(Crimp-, Kerb-, Stoß-)Verbindern (280685 1mm² rot [extra 0,32], 280686 1,5-2,5mm² blau [extra 0,32], 280687 4-6mm² gelb [extra 0,42])

280248	MSVM 4x1-6	91-AHMC-6	22-6/160mm	0,04kg
280461	MSVM 5x1-6	91-AHMC-6/5	33-8/215mm	0,07kg

Mehrbereichs-Schrumpfverbindungsmuffen (MSVM) mit Klemmen für Al/Cu - Set

*Außen- und Innenschläuche **dickwandig mit PA-Kleber** (Erweichungstemperatur ca.100°C), **längsdichte Mehrbereichs-Muffenschraubklemmen** mit Innensechskant, zeitsparende Verbindung von Alu- und/oder Kupferkabeln unterschiedlicher Querschnitte und Leiterformen*
(die Verbindung von kunststoffisolierten mit papierisolierten Kabeln [mit SEV-Sets] ist im Sinne der Gewährleistung zu vermeiden!)

NÖ Netz EVN Gruppe approbiert

alle Garnituren unbegrenzt lagerfähig!

geprüft nach DIN VDE 0278-623 (neu DIN EN 50393), der neuen DIN 47640 sowie ÖVE/ÖNORM EN 60684-3-214 (IEC 60684-3-214) UV-best., halogenfrei

280984	MSVM 4x4-10	für 4x 4-10mm², mit 1x SSKD33-8/333mm, 4x SSKD13-4/100mm, 4 Klemmen CuZn 1,5-16², D=10/5,5, L=30, 2x1 Schr. SW2,5, 4Nm, 0,15kg
280985	**MSVM 5x2,5-10***	für 5x 2,5-10mm², mit 1x SSKD56-16/500mm, 5x SSKD16-4/125mm, 5 Klemmen CuZn 1,5-16², D=10/4,9, L=30, 2x1 Schr. SW2,5, 3Nm, 25110510, 0,31kg
281591	MSVM 4x4-16 (LJSM)	für 4x (2,5)4-16mm², mit 1x SSKD48-12/360mm, 4x SSKD16-4/100mm, 4 Kl. CuZn 1,5-16², D=12/6, L=30, 2x1 Schr. SW 2,5, R.tuch, Schmirgelleinen, 0,27kg
281592	**MSVM 5x4-16** (LJSM)	für 5x (2,5)4-16mm², mit 1x SSKD48-12/360mm, 5x SSKD16-4/100mm, 5 Kl. CuZn 1,5-16², D=12/6, L=30, 2x1 Schr. SW 2,5, R.tuch, Schmirgelleinen, 0,30kg
280240	**MSVM 4x10-25***	für 4x 10-25mm², mit 1x SSKD58-16/650mm, 4x SSKD22-6/200mm, 4 Klemmen Al 6-35RE,SM,-50RM, 2x1 Schr. SW4, 8Nm, D=16/9,4mm, L=40mm, 25111425, 0,27kg
283524	MSVM 5x16-35 (LJSM)	für 5x 16-35mm², mit 1x SSKD70-20/450mm, 5x SSKD24-6/130mm, 5 Kl. CuZn 10-50², D=17/12mm, L=40mm, m.Abreißkopfschr., R.tuch, Schmirgelleinen, 0,46kg
280700	MSVM 4x16-70	für 4x 16-70mm², mit 1x SSKD75-22/800mm, 4x SSKD33-8/200mm, 4 Klemmen Al-Sn 16-50RE, 16-70(95)SE, 16-95RM, 25-70SM,-95SM(r), 2x1 Schr. SW5, 20Nm, D=25/14,4mm, L=55mm, 0,50kg
280241	**MSVM 4x25-95***	für 4x 25-95mm², mit 1x SSKD85-25/800mm, 4x SSKD33-8/200mm, 4 Klemmen Al 16-95RE, 16-70RM, 35-95SE, 25-70SM (95SM(r)) 2x1 Schr. SW5, 12/15Nm, D=25/14,4mm, L=55mm, 25111495, 0,80kg
280242	**MSVM 4x95-150***	für 4x 95-150mm², mit 1x SSKD130-36/900mm, 4x SSKD43(45)-12/250mm, 4 Klemmen Al 10-95RE, 35-185RM, SE(90°), 25-150SM (185RM/SM(r)) 2x1 Schr. SW6, 24Nm, D=32/19,5mm, L=80mm, 25112415, 1,45kg
280243	**MSVM 4x150-240***	für 4x 150-240mm², mit 1x SSKD130-36/1000mm, 4x SSKD45-12/250mm, 4 Klemmen Al-Sn 120-240RM, -240SM (r), geeignet für 3x240/1x120mm², 2x2 Abreißkopf-Schr. SW6, 25Nm, D=38/23,3mm, L=128mm, 25112424, 2,8kg
283744	MSVM 4x240-300	für 4x 240-300mm², 25112430, keine Lagerware
280999	Zusatzschrumpfset*	für 4x 16mm² bei Verwendung von MSVM 4x25-95 (280241), mit 1x SSKD43-12/100mm, 4x SSKD13-4/80mm, 25111416, 0,04kg

Übergangsmuffen für Verbindung Kunststoff- mit Papierbleikabel auf Anfrage!