

Kabelmerksteine (KMS), Stahlmarken

concrete stones used for line and boundary (border) marking; screw-in ground line marking stone made from red polyester concrete; pressure treated wooden marking pole (preserved pinewood pile); fix point holding device (dig-in) with automatic closure for quick and safe mounting of snow and marking poles (2"/50mm [3"/80mm] diameter)

Kabelmerksteine aus Beton (Fließbeton C40/50, Expositionsklasse: mind. B2, Normen: ÖNORM EN 206-1 bzw. ÖNORM B 4710-1, früher: B50/B500, ÖNORM B4200-10), mittig einbetoniert: Messnagel (55mm) und Aluschild (90x90x1,5mm) mit abgekanteten Ecken aus korrosionsbeständigem EN AW-5754 (AlMg3 H22) W.Nr. 3.3535 n, DIN EN 573-3, EN 485-1, mit rot/schwarz eingelegter Gravur, Höhe: 425 bis 420mm, Breiten bzw. Tiefen: 160/260mm, oben Phase 10/12mm, ca. 45kg, **VE: (6)8Stk.** pro EURO-Holzpalette



Beton hat 28 Tage nach Verarbeitung Normfestigkeit!



NÖ Netz
EVN Gruppe

Auf Magerbetonschicht setzen!

mit Schlag-Ziffern-/Buchstaben vor Ort einschlagbar: Nr. HK, NK, LWL etc



- 230080 **KMS/Netz NÖ/L** ausschließlich für Leitungstrassen, **NNÖ 25828200**
"Leitungsanlage NÖ Netz EVN Gruppe / Nr. / Bei Beschädigung Netz NÖ verständigen"
- 230081 **KMS/Netz NÖ/V** für Vermessungs-/Einmesszwecke, **NNÖ 25828300**
"Vermessungspunkt NÖ Netz EVN Gruppe / Nr. / Bei Beschädigung Netz NÖ verständigen"
- 230186 **KMS/TELEKOM AUSTRIA AG**, Telekom Mat.Nr. 8-736-180-100
Text lt. Telekom, mit Messnagel „Messpunkt“ (Lieferung nur an A1 Telekom!)
- 230129 Grenzstein mit Strichkreuz aus Beton, 60x16x12cm, 28,5kg, k.LW
- 230149 Grenzstein mit Strichkreuz aus Kunststoff, 90(120)x90(120)x495mm, Recyclingmaterial grau, UV-stabilisiert, 4,8kg



Markierungsnägel / Messnägel Stahl gehärtet, verzinkt, Kopf-Durchm. 26mm, Länge 50mm, VE 100, 0,03kg

- 230185 "Messpunkt" 230187 "Strom" 230184 "Wasser"



lt. CN.as 119,020,10



230127

Kabelmerksteine/Markiersteine aus Polyesterbeton/Stahl feuerverzinkt
Würfelkopf 90x90x80mm ±5mm, mit Einschraubrohr D=42mm, 500mm (auch 400 u.600mm lfb.) lang

- 230127 **KMS-rot "asfinag LWL TRASSE"**, rot-orange, 2,8kg ±0,2kg
- 230137 KMS-rot mit individuell graviertem oder gelasertem Alu-Schild Text schwarz bzw. einfarbig, 2,8kg
- 230481 KMS-rot mit Alu-Schild „noeGIG / LWL-Kabel“ 2,8kg
- 230181 KMS-weißgrau mit Aufschrift "K" (für Kabel), 2,8kg
- 230200 KMS-rot mit Aufschrift "K" (für Telekom-Kabel), 2,8kg
- 230199 KMS-rot mit Aufschrift "M" (für Telekom-Muffe), 2,8kg
- 170291 Einschraubhilfe für KMS 90x90x80mm, Stahl vz, 475mm lang, 3,8kg



Beispiel 230137



170291



Weitere Polyesterbeton-Merksteine in weiß, rot, blau, gelb, orange, mit Blitzpfeil, „+“, mit „W“ für Wasser bzw. Einschlaghauben auf Anfrage, LZ 2-6 Wochen!

Stahlmarken feuerverzinkt, rund, Kopf D=122mm, Zentrierloch 15mm, 1/2" Rundschaft, 2 verschweißte Spreizanker

- 230219 Stahlmarke 300mm lang, k.LW
- 230182 Stahlmarke 400mm lang, 0,69kg
- 230183 Stahlmarke 500mm lang, 0,90kg



Weiters: Vermessungsrohre 1/2" Stahl mit gehärteter, gedrehter Spitze, Länge 100-1.000mm, Abschlussplatten aus Polyamid für Vermessungsrohre, z.B. rot Grenzpunkt GP oder weiß Vermessungspunkt VP

