

Leitungswarnbänder (Trassen-, Kabelwarnbänder) PE 250m-Rollen

underground marking tapes non-detectable (warning tapes) PE-LD/PEw foil acc. to German FTZ specification a.o., length 250m; manual run-out roller



Polyäthylen (LDPE-1A), dehnfähig, reißfest (in Anlehnung an techn.Lb. d.Telekom, **FTZ-Norm 548 464 TV1** u. DIN EN ISO 52 [Dehnung >300/350%, Reißfestigkeit längs/quer >20Mpa] sowie ÖVE/ÖNORM EN 50520), **hellgelb** (RAL1016,1003, 1021, 1018) oder blau oder grün, absolut farbecht, umweltfreundlich (Recycling-Zeichen n.DIN 54841-5), Breite 100 oder 40mm ±2mm, Stärke 0,5; 0,25; 0,15mm ±0,05mm, **Länge 250m ±5m** (z.T. 100m), auf Pappkern, abriebfester schwarzer Druck (Höhe 30; 22,4; 18; ev.15mm), großteils **glasklar foliert** (kaschiert), widerstandsfähig gegen alle Einflüsse aus dem Erdreich (aggressive Böden, Mikroorganismen), Öl und Kraftstoff, temperaturbeständig -20 bis +50°C, Dichte ca. 0,926g/cm³ n.DIN 53479

Zur Warnung vor erdverlegten Leitungssystemen
laut ÖVE L20 in halber Grabtiefe oder seichter verlegen!



Breite 100mm LWB 4, Rollen-D=260mm, VE 1 (60), 4,49kg

280067	LWB 100/0,25-ALWL-NNÖ	"ACHTUNG LICHTWELLENLEITER - Netz NÖ" (23007000 Auslaufli)
283694	LWB 100/0,25-ALWL-NÖGIG	"ACHTUNG LICHTWELLENLEITER - www.noegig.at"
280316	LWB 100/0,25-AK	"ACHTUNG KABEL"
280953	LWB 100/0,15-ALWL	"ACHTUNG LICHTWELLENLEITER"
281884	LWB 100/0,15-ALWL-OMV	"ACHTUNG LICHTWELLENLEITER OMV"

Breite 40mm LWB 1 / LWB 2, Rollen-D=370/220mm, 3,98/1,2kg

280059	LWB 40/0,5-AK	"ACHTUNG KABEL"
281496	LWB 40/0,5-ALWL	"ACHTUNG LICHTWELLENLEITER"
281160	LWB 40/0,5-ATKK A1 TKA AG	"ACHTUNG TELEKOMMUNIKATIONSKABEL A1 TELEKOMAUSTRIA TA AG"
283841	LWB 40/0,25-AK	"ACHTUNG KABEL"
280507	LWB 40/0,15-AAAFMA	"ACHTUNG ASFINAG AUTOBAHNFERNMELDEANLAGE"
280878	LWB 40/0,15-AALWL	"ACHTUNG ASFINAG LICHTWELLENLEITER"
280879	LWB 40/0,15-ALWLSK	"ASFINAG LWL + STROMKABEL"
280496	LWB 40/0,15-AK	"ACHTUNG KABEL"
280494	LWB 40/0,15-ASK	"ACHTUNG STEUERKABEL"
280060	LWB 40/0,15-AAK	"ACHTUNG ANTENNENKABEL" kp99155001
280497	LWB 40/0,15-ALWL	"ACHTUNG LICHTWELLENLEITER" noegig
281129	LWB 40/0,15-ABK	"ACHTUNG BAHNKABEL"

Viele weitere Texte und Sonderlängen auf Anfrage!

Warnband-Abroller

Stahlrohr verzinkt, mit Seitenscheiben

170870 LWB-Abroller

bis 500mm Rollendurchmesser und 40-150mm Breite, 2,0kg

neue Type,
passend für EN 12613-Bänder!

