

LWL-Mikroskope, Rotlichtquellen LED, Stecker-Zangen

fiber inspection microscopes features 2,5 and 1,25mm adapters with achromatic lenses with laser filter for safety; visual fault locator with red LED; fiber optic power meter for intelligent and precise wave length measurement; fiber optic tool kits (FTTH) for fiber cables

LWL-Mikroskope zur Stecker-Inspektion, beleuchtet, Fokussierung, mit Adapter für 2,5 und 1,25mm, achromatische Linse mit Laser-Filter für versehentliche Betrachtung beleuchteter Kabel, Gummi-Schutzkappe, 223x57x31mm, in gepolsterter Nylontasche mit Gürteltasche und Tragegurt, inkl. 3x AAA-Batterie



171224 **FIM-200** LWL-Mikroskop, 200-fache Vergrößerung, 0,71kg

171225 **FIM-400** LWL-Mikroskop, 400-fache Vergrößerung, optimal bei 9µm SM, 0,71kg

Rotlichtquellen für Single- und Multimode-Fasern, LED-650nm Laser mit Dauer- und Pulslicht erzeugen ein helles, rotes Glühen, das Fehlerstellen (Faserbrüche - pinpoint breaks) durch die meisten gelben LWL-Mäntel deutlich anzeigt, ebenso zu enge Radien, fehlerhafte Steckverbindungen, Splices oder andere Signalverluststellen, mit 2,5 und 1,25mm Adaptern

171246 **VFL 1mW, bis 3(-5)km**, wasserfest, im Weich-Etui, L=175mm, für AA-Alkaline-Batterien (nicht enthalten), bis 50 Stunden, C00-6119, 0,14kg o.B.


171247 **VFL 10mW, bis 8(-10)km**, wasserfest, im Weich-Etui, L=175mm, für AA-Alkaline-Batterien (nicht enthalten), bis 50 Stunden, C00-6118, 0,14kg o.B.


171142 **VFL-150, <5mW, bis 5km**, für FC, SC, ST Stecker sowie FC/LC, Klasse III A, inkl. 2x AAA-Batterien, in Box, 0,151kg

171143 **Fiber Power Meter FPM-50**, 8 Wellenlängen werden hochgenau gemessen (InGaAs), 850, 930, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650nm, Range -50 - +26dB, FC- und SC-Adapter, Unsicherheit ±0,25dB, Genauigkeit 0,01dB, selbst kalibrierbar, über 139 Stunden Einsatzzeit, Selbstabschaltung, 3x AA-Batterien, BxHxT=83x25x178mm, Tasche, 0,16kg

171245 **Optical Power Meter Mills**, 6 Wellenlängen, für Single- und Multimode-Fasern, 850, 1000, 1310, 1490, 1550, 1625nm +10 bis -70dB, mit 2,5mm Universal-Adapter FC, SC, ST, 105x52x34mm, Aufbewahrungstasche, C00-6434, 0,10kg



171214 **FCT-100** Zug- und Einsetz-Zange  für LC-SC Simplex- und Duplex-Stecker (auch MU, MT-RJ u.a.), Feder, ergonomische Griffe, L=269mm, 0,512kg

171269 **Stecker-Zange lang**  für LC, SC, MU, MT-RJ-Stecker zum Einsetzen und Ziehen bei engen Platzverhältnissen, E00-4988