

Verlängerungskabel 230(250)/400V AC

AC power extension cords (leads, cables) and adapter cords with VDE standard and European style rubber Schuko 230(250)VAC (CEE 7/4) and Polyamide CEE Euro plugs or couplings (connectors) 400VAC-five pole mainly splash proof (IP44) and extension cords on reels for building sites, industry, electricians and all sorts of business enterprises with H07RN-F/TITANEX trailing cable heavy duty rubbersheated or PU-cable, robustly, reels with easy wind action, no do-it-yourself-quality

Verlängerungskabel

Alle Preise für Verlängerungskabel und Kabeltrommeln sind inkl. Metallzuschlag!



Mit der Firma Althoff aus Hagen haben wir einen Hersteller mit viel Know-How und Erfahrung in einer zu uns passenden Struktur gefunden. Groß genug um vielfältige Kundenwünsche zu erfüllen und klein genug um rasch und flexibel zu agieren. Letztlich wie wir auch ein Familienunternehmen und mit Herz und Verstand bei der Sache.

für Industrie und Gewerbe (keine Heimwerkerqualität)

für den Einsatz im Innenraum IP 20 bzw. den permanenten Einsatz im Freien mit Deckel in IP44 (gegen Fremdkörper >1mm geschützt und rundum spritzwassergeschützt)

z.T. IP54 (auch staubgeschützt), und Hammerzeichen CEE-Steckvorrichtungen in IP67 (z.B. für Feuerwehr) auf Anfrage!



Alle CEE-Steckvorrichtungen von MENNEKES® Alle CEE-Stecker 16 und 32A mit Phasenwender!

H07RN-F Baustellen-Qualität schwere Gummischlauchleitung H07RN-F

für mittlere mechanische Beanspruchung, Adern gummiisoliert (EPA), entspricht DIN VDE 0282-4, für feuchte und trockene Räume, im Freien, in landwirtschaftlichen od. feuergefährdeten Betriebsstätten, für feste Verlegung auf Putz, 450/750V, 2500V Prüfspannung, -25 bis +60°C, Biegeradien 8xD bei freier Bewegung (4xD fest) mit Gummi-Schuko-Steckern und -Kupplungsdosen für den Einsatz im Innenraum bzw. mit CEE-Steckvorrichtungen im Freien



VK...	-3G1,5...	/5m...	/H07...	/SS...	-SK...	/CEE-SPW...	16A5p...	CEE-K...
Verlängerungskabel	Adern/Querschnitt 3x1,5mm ²	Länge 5m	H07RN-F schwarz	Schukostecker 10-16A (CEE 7/4)	Schukokupplung 10-16A 10-16A, Innenraum IP20	CEE-Stecker mit Phasenwender	16A, 5polig, 6h	CEE-Kupplung mit selbstschließendem Klappdeckel

- 010700 VK-3G1,5/5m/H07/SS-SK, 0,85kg
- 010150 VK-3G1,5/10m/H07/SS-SK, 1,55kg
- 010701 VK-3G1,5/20m/H07/SS-SK, 3,00kg
- 010702 VK-3G2,5/5m/H07/SS-SK, 1,15kg
- 010151 VK-3G2,5/10m/H07/SS-SK, 2,05kg
- 010703 VK-3G2,5/20m/H07/SS-SK, 4,00kg
- 010152 VK-5G2,5/10m/H07/CEE-SPW16A5p-CEE-K16A5p, 3,50kg
- 010704 **VK-5G2,5/20m/H07/CEE-SPW16A5p-CEE-K16A5p**, 6,75kg
- 010705 VK-5G4/10m/H07/CEE-SPW32A5p-CEE-K32A5p, 4,80kg
- 010706 **VK-5G4/20m/H07/CEE-SPW32A5p-CEE-K32A5p**, 8,90kg
- 010707 VK-5G16/10m/CEE-S63A5p-CEE-K63A5p, 15,00kg
- 010708 **VK-5G16/20m/CEE-S63A5p-CEE-K63A5p**, 28,70kg
- 011349 VK-5G35/10m/CEE-S125A5p-CEE-K125A5p, keine Lagerware



TITANEX 11 Top-Qualität Vollgummi-Schuko-Stecker und Kupplungsdosen (CEE 7/4) mit Schnappwulst, für feste Verbindung, überallsicher (ohne Hohlräume), nach DIN 49440 und hochflexiblen TITANEX-H07RN-F Neopren-Kautschuk-Kabel, der **Nummer 1** unter den schweren Gummischlauchleitungen, **engste Biegeradien** (6xD bei freier Bewegung [3-4xD bei fester Verlegung]), liegt **absolut glatt ohne Knicke und „Stolper“-Wellen** (auch nach häufigem Gebrauch), hoch UV-beständig, höchste Öl-, Fett-, Säure- und Basenbeständigkeit, ein „Muss“ im Eventbereich, bei Film und Fernsehen, Hebe- und Förderanlagen, Robotik, öffentlichen Bauten, Fotovoltaik, Stahlindustrie, Kälte- und hitzebeständig -35°C bis +60°C (85°C fest verlegt), für Unterwasserpumpen etc., auch für den Einsatz im Freien **/TIT... TITANEX-H07RN-F-Kabelschwarz -SKD... Schukokupplung 10-16A mit selbstschließendem Klappdeckel IP44**



- 010732 VK-3G1,5/2m/TIT/SS-SKD, 0,48kg
- 010710 VK-3G1,5/5m/TIT/SS-SKD, 0,95kg
- 010711 **VK-3G1,5/10m/TIT/SS-SKD**, 1,65kg
- 010698 **VK-3G1,5/15m/TIT/SS-SKD**, 2,35kg
- 010712 **VK-3G1,5/20m/TIT/SS-SKD**, 3,05kg
- 010738 VK-3G2,5/2m/TIT/SS-SKD, 0,55kg
- 010713 VK-3G2,5/5m/TIT/SS-SKD, 1,20kg
- 010714 VK-3G2,5/10m/TIT/SS-SKD, 2,20kg
- 010733 VK-3G2,5/15m/TIT/SS-SKD, 2,35kg
- 010715 VK-3G2,5/20m/TIT/SS-SKD, 3,15kg
- 010739 VK-3G2,5/25m/TIT/SS-SKD, 4,15kg
- 010716 VK-3G2,5/5m/TIT/SS-3WSKD  1,50kg
- 010717 VK-3G2,5/10m/TIT/SS-3WSKD  2,50kg
- 010718 VK-5G2,5/10m/TIT/CEE-SPW16A5p-CEE-K, 3,40kg
- 010719 VK-5G2,5/20m/TIT/CEE-SPW16A5p-CEE-K, 6,45kg
- 010720 VK-5G6/10m/TIT/CEE-SPW32A5p-CEE-K, 6,35kg
- 010721 VK-5G6/20m/TIT/CEE-SPW32A5p-CEE-K, 12,20kg

Kabel-Klettbander färbig, ideal zum Bündeln siehe übernächste Seite!



Verlängerungen, Kabeltrommeln 230(250)/400V AC, 3-fach Schuko-Kupplung

AC power extension cords (leads, cables) and adapter cords with VDE standard and European style rubber Schuko 230(250)VAC and PA CEE Euro plugs or couplings (connectors) 400V AC-five pole, mainly splash proof (IP44) and extension cords on reels for building sites, industry, electricians and all sorts of business enterprises (H07RN-F/Titanex trailing cable heavy duty rubber sheathed or PU-cable, robust, with easy wind action, no do-it-yourself-quality); ammeter plug with rotating field check 400V, 32A; Schuko grounded three-way female connectors, all rubber 250VAC

Polyurethan „Nicht umzubringen“-Qualität oranges (RAL2003) Polyurethan (PUR/TMPU)-Kabel **H07BQ-F**, für hohe mechanische Beanspruchung (falls mal LKWs über das Kabel fahren), nach DIN VDE 0282-10, Adern gummi-isoliert (EIG), hochabriebfest, glatt (wenig Reibung, wenig Verschmutzung), leichter und dünner als H07RN-F, 450/750V, 3000V Prüfspannung, engster Biegeradius ca. 7,5xD, weitgehend beständig gegen Öle (n. DIN 0472), Fette, verd. Säuren, Normalbenzin und Kühlschmierstoffe, gute Ozon- und Witterungsbeständigkeit, kälte- und hitzebeständig ca. -40(30)°C bis +70(90)°C, mit Vollgummi-Schuko-Steckern und Kupplungsdosen mit Schnappwulst nach DIN 49440, für den Einsatz im Freien bzw. CEE-Steckvorrichtungen von MENNEKES IP44



/PUR... Polyurethan /SKD... Schukokupplung 10-16A, mit Deckel IP44 /CEE-SPW... alle mit Phasenwender!

- 010722 **VK-3G1,5/5m/PUR/SS-SKD**, 0,85kg
- 010723 **VK-3G1,5/10m/PUR/SS-SKD**, 1,40kg
- 010724 **VK-3G1,5/20m/PUR/SS-SKD**, 2,60kg
- 010725 VK-3G2,5/5m/PUR/SS-SKD, 1,15kg
- 010726 VK-3G2,5/10m/PUR/SS-SKD, 2,15kg
- 010727 VK-3G2,5/20m/PUR/SS-SKD, 4,00kg
- 010894 VK-5G2,5/10m/PUR/CEE-SPW16A5p-CEE-K16A5p
- 010895 VK-5G2,5/20m/PUR/CEE-SPW16A5p-CEE-K16A5p
- 010896 VK-5G2,5/30m/PUR/CEE-SPW16A5p-CEE-K16A5p



Preise inkl. Metallzuschlag!

Kabel-Außendurchmesser
H07BQ-F:
 3G1,5 8,9mm
 3G2,5 10,4mm
H07RN-F:
 3G1,5 9,2mm
 3G2,5 10,9mm
 5G2,5 13,3mm
 5G4 15,6mm
 5G10 22,9mm
 5G16 26,5mm



Übergangsstücke (ÜS, Adapterleitung) CEE 400V AC mit H07RN-F Kabel

- 010709 **ÜS-3G2,5/1,5m/H07/CEE-S16A5p-SK**, 0,55kg
- 010728 **ÜS-5G2,5/0,5m/H07/CEE-S16A5p-CEE-K32A5p**, 0,70kg
- 010729 **ÜS-5G4/0,5m/H07/CEE-S32A5p-CEE-K63A5p**, 1,40kg

080150 **Strommesstecker+Drehfeldanzeige CEE-S32A5p**, 6h, IP44, 250mm, 0,55kg
 CEE-Diagnosestecker 16 od.32A mit LED-Anzeige mit Drehfeld, Diagnose NL, L, PE auf Anfrage!



Teststecker - Made in Austria

Kabeltrommeln/Leitungsroller mit H07RN-F Kabel in Profi-Qualität

für den Einsatz im Freien und rauen Betrieb (Hammerzeichen ) , Feststellbremse, Thermoschutz nach DIN EN 61242*VDE0620 mit Wiederanlaufschutz, Ersatzteile einzeln erhältlich

KT... Kabeltrommel K... Kunststoff S... Stahlblech SSD... Schukosteckdosen mit selbstschließenden Deckeln

KTK aus Kunststoff für Baustellen und feuchte Räume, Spezial-Polyethylen, rot, chemikalien-/ölbeständig, abklappbarer Kurbelgriff, **Schalt-Bremse** versenkt, knickfreie Leitungsführung, -30°C bis +70°C bruchfest, D=290mm, verzinktes **Doppelrohrgestell**

- 010730 KTK-3G1,5/25m/H07/SS-3SSD, 5,90kg
- 010731 KTK-3G2,5/30m/H07/SS-3SSD, 8,45kg


KTS aus Stahlblech für Industrie und Gewerbe (z.B. KFZ-Werkstätten) besonders stabil, D=285mm, verzinkt, 4-fache Pulverbeschichtung, rot, Top-Bremse

- 010735 **KTS-3G1,5/25m/H07/SS-3SSD**, 6,00kg
- 010736 KTS-3G2,5/30m/H07/SS-3SSD, 8,50kg
- 010737 KTS-5G2,5/25m/H07/CEE-S16A5p-CEE-SD16A5p/2SSD, 10,3kg
- 010734 KTS-leer, D=285mm, Stahl verzinkt, rot pulverbeschichtet



Weitere Typen wie KTS mit H07BQ-F PUR-Kabel für Baustellen bzw. 010550 auf Anfrage!

3-fach Vollgummi-Schuko-Kupplungen mit Hängeöse

Anschluss bis 3x2,5mm², 10-16A, 250V AC, ) , massive Schleifkontakte, schwarz, robust (100% Gummi), mit Schnappwulst, hohe Lebensdauer, selbstschließende Kappdeckel, Schutzart IP 54 (staubgeschützt und geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen)

- 060245 **3WSKD**, ca.150x110mm, 0,41kg
- 060515 **3WSKD/A - mit Spannungsanzeige** und nur zweischraubigem Deckel zum Anschlussraum, ca.150x110mm, 0,41kg
- 060575 **3WSKD/5** mit 5-poliger Anschlussklemme, IP44, zwei Ösen zur optimalen Aufhängung, VE1(5), 0,39kg



Sicherheitsbox (Schutzbox) rot für die Verbindung von Schukostecker und Kupplung IP X4, Erdspeißverteilerdose/Energiewürfel u.ä. auf Anfrage!
Automatische Kabelaufroller mit Arretierung 3x1,5mm² 10 oder 18m, 2kW auf Anfrage!